

TruSense™
HDR



SeeSnake™ TruSense™



TiltSense™



UUSI!

RIDGID® SeeSnake® rM200-mallit TruSense®-teknologialla ovat ensiluokkainen, monipuolinen, ergonominen kamerakela, joka tulee mukana valitsemallasi rummulla D2-rumpusarjasta.

Tarjoaa sinulle joustavuutta työssä, kun työ vaatii erilaisen työntökaapelin ja kamerasarjan yhdistelmän.

TruSense®-tekniikka: TruSense-tekniikka muodostaa kaksisuuntaisen tiedonsiirtoyhteyden kamerapään ja liitetyn välillä CSx-sarjan Wi-Fi-yhteensopiva näyttö. TruSense sisältää

edistyneitä kameran antureita, jotka välittävät arvokasta tietoa putken sisällä olevasta järjestelmästä ympäristöön.

rM200:ta voidaan käyttää minkä tahansa SeeSnake-näytön kanssa, ja se on suunniteltu telakointiin CS12x:n ja CS65XR:n sekä CS6x:n kanssa. Versa mukana toimitetulla VERA Hanger -lisävarusteella kätevää kuljetusta, käyttöä ja säilytystä varten. Voit myös telakoida CSx VIA:n Tarkastukset ilman näyttöä henkilökohtaisella mobiililaitteellasi.

VAIHDETTAVUUS

- ▶ D2-rumpusarja koostuu tällä hetkellä D2A- ja D2B-rummuista, molemmissa on TruSense-tekniikka;
- ▶ rM200:n mukana tulee valitsemasi D2-rumpu:
 - Kumpikin rummu voidaan ostaa erikseen;
 - Omista ne molemmat; vaihdetaan nopeasti ja helposti

LIIKUTELTAVUUS

- ▶ Helppo kuljettaa:
 - Sen sileät pyörät rajoittavat liian siirtymistä työmaalta;
 - Tai siirrä helposti kantamalla kantokahvasta.

TYÖNNETTÄVYYS

- ▶ Rumpuissa eroja työntökaapelin pituudessa, halkaisijassa, kaapelin jäykkyydessä ja jousessa;
- ▶ Valitse rummu sen mukaan miten tiukkoja mutkia kohteissasi on.



OMINAISUUDET:

	rM200A TS	rM200B TS
Putki kapasiteetti*	40 ja 200 mm (1.5" ja 8")	50 ja 200 mm (2" ja 8")
Järjestelmän paino	16.5 kg (36.3 lb)	17.8 kg (39.2 lb)
Rummun paino	7.4 kg (16.4 lb)	8.7 kg (19.2 lb)
Rummun halkaisija	43.2 cm (17")	
Kamerapään tyyppi	Itse-tasaava sisältäen TruSense®	
Kamerapään halkaisija	25 mm (1")	
Valot	6 LEDs	
Lähetin	Flexmitter® lähetin; 512 Hz	
Työntökaapelin tyyppi	Keskikokoiset putket, kohtalainen/jäykkä joustavuus	Pitkät tarkastukset, suuret putket, Jäykkä
Työntökaapelin pituus	61 m (200')	50 m (165')
Työntökaapelin halkaisija	7.5 mm (0.3")	9 mm (0.35")
Lasikuitu ytimen halkaisija	3.5 mm (0.14")	4.5 mm (0.2")
Minimi taivutus säde mutkissa	70 mm (2.8")	90 mm (3.5")
Kamerapään jousen pituus	Yksinkertainen; 316 mm (12.4")	Kaksoiskierretty; 435 mm (17.1")

* Kun käytetään 12,5 cm (5") ojhuria



SISÄLTYY:

- rM200 Yksi rumpu (valitsemasi)
- One (1) Varustelaatikko
- CS6x VERSA ripustin
- Olkahihna
- Ohjureita (5)



TILAUSOHJEET:

Luet. No.	Malli	Kuvaus	Paino	
			kg	lb.
63658	rM200A	SeeSnake® rM200A sis. TruSense; 61 m	16,5	36.3
63663	rM200B	SeeSnake® rM200B sis. TruSense; 50 m	17,8	39.2
47163	rM200A & CS6x VERSA	Sarja, SeeSnake® rM200A TS w/ D2A Kela & CS6x VERSA Monitori & 1x 18 V Akku, 1x Laturi, 1x AC adapteri; Kuljetuspyörät	19,2	42.3

MAAHANTUOJA

PIDETÄÄN YHTEYTTÄ • RIDGID.EU/SIGNUP



Hinnat ALV0% RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Halutessasi lisää tietoa RIDGID tuote linjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelosi tai vieraile kotisivuillamme or **RIDGID.com**.

© 2022, RIDGID, Inc. Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.