

RIDGID

Dégorgeoirs FlexShaft™ Pour conduites de 1¼" à 4" de diamètre



Les nouveaux dégorgeoirs RIDGID FlexShaft sont à la fois léger, compact et très efficace lorsqu'il s'agit du curage courant des parois de conduites d'évacuation de 1¼" à 4" de diamètre sur une distance maximale de 70 pieds. Les dégorgeoirs FlexShaft sont aussi les seuls dégorgeoirs de curage courant à permettre la présence d'une caméra d'inspection en cours de curage pour visualiser leur progrès en temps réel.

- **Curage des parois** : Le déploiement de ses chaînes de curage assure le parfait nettoyage des parois des conduites d'évacuation.
- **Utilisation simultanée de caméras** : Les dégorgeoirs FlexShaft permettent leur suivi par caméra en temps réel.
- **Productivité accrue** : Installation, dégorgeoir et replis plus rapides, avec l'avantage d'un système d'entraînement sur piles.
- **Dégorgeoirs modulaires** : Voir la gamme complète de chaînes de curage et autres accessoires disponibles.

Les dégorgeoirs RIDGID® FlexShaft utilisent des chaînes de curage spéciales montées sur un câble flexible et entraînées à haute vitesse par une perceuse à piles engagée sur l'arbre de transmission central de l'appareil. Puisque le câble tourne à l'intérieur d'une gaine en nylon durable logée dans un tambour étanche, les interventions sont moins salissantes.



Caractéristiques techniques

- | | | | |
|---|--|-------|---|
| • Modèle..... | K9-102 | | K9-204 |
| • Conduites (ø nominal)..... | 1 1/4" à 2" (32 à 50 mm) | | 2" à 4" (50 à 100 mm) |
| • Ø câble nu | 1/4" (6 mm) | | 5/16" (8mm) |
| • Ø câble gainé | 3/8" (9,5 mm) | | 1/2" (12,7 mm) |
| • Longueur du câble gainé..... | 50' (15,2 m) | | 70' (21,3 m) |
| • Vitesse de rotation maxi | Maximum 2500 RPM | | Maximum 2500 RPM |
| • Carré d'arbre de transmission | 5/16" Hex (8 mm) | | 5/16" Hex (8 mm) |
| • Poids (hors perceuse et chaîne)..... | 24,3 lbs. (11 kg) | | 37,3 lbs. (16,9 kg) |
| • Dimensions (sans perceuse)..... | 19,2" x 7,5" x 22,1"
488 mm x 191 mm x 562 mm | | 21,1" x 10,8" x 24,2"
(536 mm x 274 mm x 615 mm) |
| • Limites de température ambiante | 20°F à 140°F (-6°C à 60°C) | | 20°F à 140°F (-6°C à 60°C) |

Commandes

RÉF. CATALOGUE	MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS (lb.) (kg)	
64263	K9-102 NA	FlexShaft pour Ø 1 1/4" à 2" comprenant 50' de câble Ø 1/4" et accessoires assortis*	29,5	13,4
64273	K9-204 NA	FlexShaft pour Ø 2" à 4" comprenant 70' de câble Ø 5/16" et accessoires assortis**	43,5	19,7

* Le K9-102 est livré avec chaînes de curage K9-102 pour conduites Ø 1 1/4" et 2", 4 oz de lubrifiant FlexShaft, accessoires pour PVC Ø 1 1/4" et 1 1/2", clé en té 6-pans de 4 mm, clé en té 6-pans de 3 mm, sacoche à outils RIDGID, manuels K9-102 et K9-204 et une longueur de gaine de câble.

** Le K9-204 est livré avec chaînes de curage K9-204 pour conduites Ø 2" et 4", 4 oz de lubrifiant FlexShaft, clé en té 6-pans de 4 mm, clé en té 6-pans de 3 mm, sacoche à outils RIDGID, manuels K9-102 et K9-204 et une longueur de gaine de câble.



- Chaînes de curage
- Pour tous types de tuyaux
 - Pour déblocages et dégorgements courants

Accessoires

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION
64283	Simple chaîne de curage FlexShaft à dents au carbure pour câble Ø 1/4" et conduites Ø 1 1/4" à 2"
64288	Double chaîne de curage FlexShaft à dents au carbure pour câble Ø 1/4" et conduites Ø 2"
64293	Simple chaîne de curage FlexShaft pour câble Ø 1/4" et conduites Ø 1 1/4" à 2"
64298	Double chaîne de curage FlexShaft pour câble Ø 1/4" et conduites Ø 2"
64308	Double chaîne de curage FlexShaft à dents au carbure pour câble Ø 5/16" et conduites Ø 2"
64313	Triple chaîne de curage FlexShaft à dents au carbure pour câble Ø 5/16" et conduites Ø 3"
64318	Triple chaîne de curage FlexShaft à dents au carbure pour câble Ø 5/16" et conduites Ø 4"
64323	Double chaîne de curage FlexShaft pour câble Ø 5/16" et conduites Ø 2"
64328	Triple chaîne de curage FlexShaft pour câble Ø 5/16" et conduites Ø 3"
64333	Triple chaîne de curage FlexShaft pour câble Ø 5/16" et conduites Ø 4"
64338	Lubrifiant RIDGID FlexShaft, 8 oz.
64343	Câble gainé FlexShaft Ø 1/4" de 50' avec raccords
64348	Câble gainé FlexShaft Ø 5/16" de 70' avec raccords
64363	Manchon découpé RIDGID Ø 1 1/4"
64368	Manchon découpé RIDGID Ø 1 1/2"
64643	Gaine FlexShaft Ø 1/4" de 12"
64648	Gaine FlexShaft Ø 5/16" de 12"



- Chaînes de curage à dents au carbure
- Réservées aux tuyaux lourds
 - Pour déblocages et dégorgements courants, dégraissage, détartrage et déracinage.

RIDGID.COM/FLEXSHAFT



Toutes ventes sont assujetties aux termes et conditions de vente de la Ridge Tool Company. Fiche catalogue n° R-19-E (419) Date d'entrée en vigueur : le 1 mai 2019.
© 2019 RIDGID, Inc. Les logos Emerson et RIDGID sont des marques déposées par les sociétés Emerson Electric Co. ou RIDGID, Inc. auprès des Etats-Unis entre autres pays.
Toutes autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs.