

TruSense™  
HDR



SeeSnake™ TruSense™



TiltSense™



**NIEUW!**

De RIDGID® SeeSnake® rM200 modellen met TruSense® Technologie zijn premium, veelzijdige en ergonomische camerahaspels en zijn verkrijgbaar met een trommel naar keuze uit de D2 serie. Deze optie biedt je flexibiliteit op de werf wanneer de opdracht een andere duwkabel vereist.

**TruSense® Technologie:** technologie brengt een twee-wegs-communicatie tot stand tussen de camerakop en een verbonden CSx serie monitor met Wi-Fi. TruSense beschikt over sensoren

in de camerakop die waardevolle informatie over de binnenkant van de leiding geven.

De rM200 kan gebruikt worden met eender welke SeeSnake monitor en is ontworpen voor bevestiging van de CS12x, CS65XR, en ook de CS6x VERSA met de inbegrepen VERSA Hanger voor handig transport, bediening en opslag. Je kan ook de CSx VIA vastklikken voor monitorloze inspecties met behulp van je persoonlijke mobiele apparaat.

## UITWISSELBAARHEID

- ▶ De D2 trommelserie bestaat op dit moment uit de D2A en D2B trommels, beide voorzien van TruSense Technologie;
- ▶ De rM200 wordt geleverd met de gekozen D2 trommel:
  - Elke trommel kan apart gekocht worden;
  - Schaf de twee trommels aan, zo kan je gemakkelijk en snel switchen en genieten van maximale flexibiliteit.

## DRAAGBAAR

- ▶ Gemakkelijk te vervoeren:
  - gladde wielen beperken verspreiding van vuil op de werkplek;
  - of gebruik het handvat.

## DUWBAARHEID

- ▶ Trommels hebben verschillende duwkabellengtes, diameters, stijfheid en veren;
- ▶ Kies de trommel waarmee je eenvoudig door bochten en T's kan navigeren.



## SPECIFICATIES:

|                        | rM200A TS                               | rM200B TS                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Leidingcapaciteit*     | 40 tot 200 mm (1.5" tot 8")             | 50 tot 200 mm (2" tot 8")                   |
| Gewicht Systeem        | 16.5 kg (36.3 lb)                       | 17.8 kg (39.2 lb)                           |
| Gewicht Trommel        | 7.4 kg (16.4 lb)                        | 8.7 kg (19.2 lb)                            |
| Diameter Trommel       | 43.2 cm (17")                           |                                             |
| Cameratype             | Zelfnivellerend, voorzien van TruSense® |                                             |
| Diameter Camera        | 25 mm (1")                              |                                             |
| Verlichting            | 6 LEDs                                  |                                             |
| Sonde                  | Flexmitter® sonde; 512 Hz               |                                             |
| Type duwkabel          | Gemiddelde buizen, gematigd stijf       | Lange afstand, grote leidingen, meest stijf |
| Lengte Duwkabel        | 61 m (200')                             | 50 m (165')                                 |
| Diameter Duwkabel      | 7.5 mm (0.3")                           | 9 mm (0.35")                                |
| Diameter Glasvezelkern | 3.5 mm (0.14")                          | 4.5 mm (0.2")                               |
| Minimale buigradius    | 70 mm (2.8")                            | 90 mm (3.5")                                |
| Veer                   | Enkelvoudig; 316 mm (12.4")             | Dubbel, ingebed; 435 mm (17.1")             |

\* Indien gebruikt met een 12.5 cm (5") geleider



## WAT IS INBEGREPEN:

- ▶ rM200 met één (1) D2 trommel (naar keuze)
- ▶ Eén (1) opbergbakje
- ▶ CS6x VERSA hanger
- ▶ Schouderriem
- ▶ Pijpgeleiders (5)



## BESTELINFORMATIE:

| Cat. No. | Model               | Beschrijving                                                                                                           | Gewicht |      |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|          |                     |                                                                                                                        | kg      | lb.  |
| 63658    | rM200A              | SeeSnake® rM200A met TruSense; 61 m                                                                                    | 16,5    | 36.3 |
| 63663    | rM200B              | SeeSnake® rM200B met TruSense; 50 m                                                                                    | 17,8    | 39.2 |
| 47163    | rM200A & CS6x VERSA | Kit, SeeSnake® rM200A TS met D2A Trommel & CS6x VERSA Monitor & 1x 18 V Batterij, 1x Lader, 1x AC Adapter; Draagkoffer | 19,2    | 42.3 |

DISTRIBUTEUR

**BLIJF OP DE HOOGTE • RIDGID.EU/SIGNUP**



RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van onze producten aan te passen zonder berichtgeving of aanpassing van de documentatie. Voor het volledige RIDGID® productaanbod, verwijzen wij naar de RIDGID catalogus of [RIDGID.com](http://RIDGID.com).

© 2022. RIDGID en het Emerson logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Emerson Electric Co. of haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke houders.