


TruSense™
HDR



SeeSnake™ TruSense™



TiltSense™



ÚJ!

A TruSense® technológiával felszerelt RIDGID® SeeSnake® rM200 kamerarendszer prémium, sokoldalú, ergonomikus kamera és tekercs ami az ön által választott dobokkal rendelhető a D2 dobsorozatból. Munka közbeni rugalmasságot biztosít, ha a munka más típusú tolokábel és kamera kombinációt igényel.

TruSense® technológia: A TruSense technológia kétirányú kommunikációs kapcsolatot hoz létre a kamerafej és a hozzá csatlakoztatott CSx sorozatú Wi-Fi kompatibilis monitor között.

FELCSERÉLHETŐSÉG

- ▶ A D2 dobsorozat jelenleg a D2A és D2B dobokból áll, mindkettő TruSense technológiával működik;
- ▶ Az rM200-hoz az ön által választott D2 dob tartozik:
 - Bármelyik dob külön megvásárolható;
 - Legyen mindkettő tulajdonosa; a gyors és egyszerű cserélhetőség, munkahelyi rugalmasságot ad önnek..

HORDOZHATÓSÁG

- ▶ Könnyen szállítható:
 - sima kerekei korlátozzák a hulladék átjutását a munkaterületről;
 - vagy a fogantyújánál fogva szállítsa.

A TruSense fejlett szenzorokkal rendelkezik, amely szenzorok értékes információkat továbbítanak a cső belsejében levő környezetről.

Az rM200 bármilyen SeeSnake monitorral használható és a CS12x, CS65XR, valamint a CS6x dokkolására tervezték a mellékelt VERSA akasztóval a kényelmes szállításhoz, kezeléshez és tároláshoz. A CSx VIA-t is dokkolhatja monitor nélküli mobilkészüléken keresztül történő vizsgálatokra.

KÁBEL TOLHATÓSÁGA

- ▶ A dobok különböző hosszúságú, átmérőjű és merevségű tolokábeleket és rugókat tulajdonít;
- ▶ Válassza ki azt a dob, amely lehetővé teszi a kanyarok és elágazások könnyű kezelését.



MŰSZAKI ADATOK:

	rM200A TS	rM200B TS
Cső átmérője*	40 és 200 mm (1.5" és 8")	50 és 200 mm (2" és 8")
Készülék súlya	16.5 kg (36.3 lb)	17.8 kg (39.2 lb)
Dob súlya	7.4 kg (16.4 lb)	8.7 kg (19.2 lb)
Dob átmérője	43.2 cm (17")	
Kamera típusa	Önbeállítású, TruSense®-vel	
Kamera átmérője	25 mm (1")	
Világítás	6 LEDs	
Szonda	Flexmitter® szonda; 512 Hz	
Tolókábel típusa	Közepes méretű csövek, közepes/merev rugalmasság	Hosszabb távolságok, nagy csövek, merevebb
Tolókábel hossza	61 m (200')	50 m (165')
Tolókábel átmérője	7.5 mm (0.3")	9 mm (0.35")
Üvegszálak mag átmérője	3.5 mm (0.14")	4.5 mm (0.2")
Minimális hajlítási sugár	70 mm (2.8")	90 mm (3.5")
Rugó összeszerelése	Eggyes; 316 mm (12.4")	Kettős, beágyazott; 435 mm (17.1")

* 12,5 cm-es (5") csővezetővel együtt használva



MIT TARTALMAZ:

- ▶ rM200 egy (1) D2 dobbal (választható)
- ▶ Egy (1) tárolórekesz
- ▶ CS6x VERSA akasztó
- ▶ Vállszíj
- ▶ Csővezetők (5)



RENDELÉSI INFORMÁCIÓ:

Kat. Szám	Model	Leírás	Súly	
			kg	lb.
63658	rM200A	SeeSnake® rM200A TrueSens-vel; 61 m	16,5	36.3
63663	rM200B	SeeSnake® rM200B TrueSens-vel; 50 m	17,8	39.2
47163	rM200A & CS6x VERSA	Kit, SeeSnake® rM200A TS w/ D2A Dob & CS6x VERSA Monitor & 1x 18 V Akkumulátor, 1x Töltő, 1x AC Adapter; Hordtáska	19,2	42.3

VISZONTELDADÓ

TARTSUK A KAPCSOLATOT • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa termékeinek technikai tulajdonságait értesítés, vagy nyomtatott dokumentumok változtatása nélkül. A teljes RidgeTool termékínálat megtekintéséhez kérjük böngéssze a RIDGID® katalógust, vagy a RIDGID.com weblapot.

© 2022. A RIDGID és az Emerson logó az Emerson Electric Co. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Bármely más kereskedelmi védjegy a tulajdonos cégek védjegye.