

SeeSnake® **MINI PRO**

Pierwszy na świecie system kontroli wizyjnej z
cyfrowym samopoziomowaniem obrazu

RIDGID®

NOWOŚĆ!



 **TruSense™**
Enabled

RIDGID® SeeSnake® Mini Pro™ zapewnia najbardziej stabilny obraz wnętrza rury dzięki cyfrowemu samopoziomowaniu i technologii TruSense™. Nasza najkrótsza samopoziomująca głowica kamery o średnicy 25 mm w połączeniu z przewodem prowadzącym o średniej sztywności umożliwia przedostawanie się przez kolanka 90° i kontrolę wizyjną linii o długości do 61 m (200 stóp). Brak ruchomych części w głowicy kamery znacznie zwiększa jej żywotność.

- ▶ **Cyfrowe samopoziomowanie:** Nasza najbardziej zaawansowana kamera samopoziomująca, z najbardziej płynnym samopoziomowaniem, zawsze utrzymuje obraz wnętrza rury w pozycji pionowej.
- ▶ **Brak ruchomych części:** Zwiększona trwałość i żywotność oraz niższe koszty serwisowania głowicy kamery.
- ▶ **Wysoki zakres dynamiki (HDR):** Doskonała przejrzystość i szczegółowość, umożliwiającą szybką i łatwą identyfikację problematycznych obszarów.
- ▶ **Czujnik nachylenia TiltSense™:** Mierzy stopień nachylenia kamery i wyświetla go na monitorze SeeSnake z funkcją Wi-Fi.
- ▶ **Cyfrowe powiększanie i panoramowanie obrazu:** Powiększanie i przesuwanie obrazu umożliwia skupienie się na pojedynczych punktach.

SPECYFIKACJA:

Model	SeeSnake® Mini Pro®	
Kamera	Średnica	25 mm
	Typ	Cyfrowe samopoziomowanie, TruSense*
	Długość głowicy	18 mm (0.7")
Zakres średnic instalacji		40 - 200 mm (1½ - 8")
Przewód prowadzący	Długość	61 m (200')
	Średnica	9,1 mm (0.36")
	Minimalny promień gięcia	76 mm (3")
Elastyczność przewodu		Średnia sztywność
Nadajnik		512 Hz, Flexmitter®
Waga		11,8 kg (26 lb.)
Długość		519 mm (20.4")
Szerokość		288 mm (11.3")
Wysokość		560 mm (22")
Średnica bębna		462 mm (18.2")

*Funkcje TruSense (TiltSense, Pan/Zoom) są aktywowane, gdy kamera jest obsługiwana wraz z monitorem SeeSnake z funkcją Wi-Fi.



TruSense™
Enabled

INFORMACJE DLA ZAMÓWIEŃ:

Nr kat.	Opis	Ciężar	
		lb.	kg
76883	SeeSnake® Mini Pro™ z TruSense™ 61 m (200')	26	11,8

AKCESORIA:

Nr kat.	Opis
68568	Adapter CSx VIA dla bębna Standard / Mini
47793	Prowadnik rury 36 mm, do kamery 25 mm (opak. 1 szt.)
35338	Prowadnik rury 45 mm, do kamery 25 mm (opak. 2 szt.)
46708	Prowadnik rury 85 mm, do kamery 25 mm (opak. 2 szt.)
46713	Prowadnik rury 125 mm, do kamery 25 mm (opak. 2 szt.)
63868	Komplet 5 prowadników, do kamery 25 mm
17553	Klucz fajkowy sześciokątny, 25 mm



Zeskanuj aby dowiedzieć się więcej o HQx Live

RIDGID.COM/seesnake



Wypożyczenie standardowe:
Zestaw 5 prowadników rury



Więcej informacji na stronie RIDGID.com/warranty

DYSTRYBUTOR



RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych produktów bez powiadomienia lub zmiany literatury. W celu poznania kompletnej linii produktów Ridge Tool zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Ridge Tool lub na stronę RIDGID.com.

© 2023. Logo firmy RIDGID i logo firmy Emerson są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Emerson Electric Co. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.