



SeeSnake® nanoReel kamerainspeksjonssystem for industrien

SeeSnake® nanoReel® åpner nye muligheter for inspeksjon over lengre avstander og i små rør.

Bruksområder hvor kun boroskop kunne benyttes kan nå inspiseres ved bruk av nanoReel®. Varmekjeler, forsyningsrør, sprinklerrør og flere andre områder kan inspiseres med nanoReel®.

- **Kamera med liten diameter** og liten svingradius gjør at 25mm rør opp til 25m kan inspiseres. Kameraet passerer 90° rørbøyer fra 30mm og oppover i de fleste rør (avhengig av forhold og rørkonstruksjon, dette kan ikke garanteres).
- **Lettvekts og kompakt** enhet sørger for lett transport og oppbevaring.
- Kan kobles til micro CA-300 eller hvilken som helst SeeSnake® monitor.
- **Utskiftbare tromler** gir deg muligheten til å bytte ut innertrommelen avhengig av oppdraget. Se oversikten over RIDGID® inspeksjonskameraer for små dimensjoner på neste side.

Kamerahode	15.5 mm
Kabellengde	25 m
Kabeldiameter	6.3 mm
Rørdimensjoner	¾ til 2" (25 to 50 mm)
Vekt	4.1 kg
Lengde	33.7 cm
Bredde	16.8 cm
Høyde	44.5 cm
Oppløsning	510 x 496 PAL
Ball utvidelser	2 stk inkludert
Sonde	512 Hz
Meterteller	Ikke tilgjengelig

Bestillingsinformasjon (kun trommel)

40003	nanoReel® for micro CA-300
40013	nanoReel® for SeeSnake®

Oversikt over RIDGID® kameraer for små rør

	 1	 2	 3		
	nanoReel	microDrain	microDrain Sonde	microReel	microReel Counter
Brukes til rørdiameter ⁽¹⁾:	25-50mm	30-100mm	30-100mm	40-125mm	40-125mm
Kamerahode	15.5mm	22mm	22mm	25mm	25mm
Passerer 90° bend fra	30mm	40mm	40mm	50mm	50mm
Kabellengde	25m	10m	20m	30m	30m
Kabeldiameter	6.3mm (fleksibel)	8.3mm (fleksibel)	8.3mm (fleksibel)	6.7mm (stiv)	6.7mm (stiv)
Lokaliseringssonde (512Hz)	Standard	-	Standard	Standard	Standard
Sondeeffekt	Lav	-	Lav	Medium	Medium
Metereller	-	-	-	-	Standard
Bruksområder	Varmerør Vannrør Sprinkler Avløpsrør med liten diameter	Basseng(90 grader bend fra 40 mm og oppover) Toaletter Servanter Avløpsrør med liten diameter		Avløpsrør Piper Generell rørinspeksjon	
Kan kobles til ⁽²⁾ :					
- Alle SeeSnake® monitorer	•	•	•	•	•
- micro CA-300	•	•	•	•	•

(1) kapasitet når man benytter en SeeSnake® monitor.

(2) forutsetter bruk av korrekt tilkoblingskabel.



Monitorer som kan benyttes

	 micro CA-300	 MiniPak	 CS10	 LT1000M Laptop Interface
Skjermstørrelse	3,5" LCD	5,7" LCD	12,1" LCD	Avhenger av laptop
Opptak	Digital	-	Digital	Avhenger av laptop
Batteri som benyttes	3,7V Li	18V Li	1 or 2 18V Li	18V Li
Kan brukes på 230V	Ja	Ja	Ja	Ja
Inkludert SeeSnake® programvare	-	-	Ja	Ja
USB tilkobling	Ja	-	Ja	Ja
Katalognr:				
- Inkludert batterisett	40613	32953	39343	36668
- Kun monitor	-	32688	39333	36658



FORHANDLER

For en komplett oversikt over produktene til Ridge Tool, vennligst sjekk katalogen eller www.RIDGID.eu.