

# URZĄDZENIA DO POMIARÓW

**RIDGID**



**micro DM-100**  
Uniwersalny miernik  
cyfrowy



**micro CL-100**  
Samopoziomująca laserowa

**432 zł\***  
ZA PRODUKT



**micro HM-100**  
Miernik temperatur wilgotności



**micro CM-100**  
Cyfrowy miernik cęgowy



**micro CD-100**  
Wykrywacz gazów



**micro LM-100**  
Dalmierz laserowy



**micro IR-200**  
Termometr na podczerwień



**micro CA-25**  
Kamerę inspekcyjną

- WODOODPORNY (IP67) ORAZ KROPLOODPORNY
- 11 FUNKCJI W JEDNYM NARZĘDZIU
- TRUE RMS/ AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE ZAKRESÓW



37423

432 zł\*

## micro DM-100

### Uniwersalny miernik cyfrowy

#### Miernik uniwersalny RIDGID® micro DM-100

to nowy standard w rozwiązywaniu większości problemów elektrycznych! Posiada podwójnie wzmocnioną wodoodporną obudowę (1m) IP67 jest także kroplooodporny i doskonale nadaje się do zastosowania w najtrudniejszych miejscach pracy.

micro DM-100 jest prawdziwym RMS oraz jednostką z automatycznym dopasowaniem, zapewniającą najbardziej dokładne i szybkie pomiary we wszystkich aplikacjach.

Oferuje 11 różnych funkcji począwszy od pomiarów napięcia prądu AC / DC (1000V) do pomiarów temperatury.

micro DM-100 jest także przystosowany do zastosowań przemysłowych (CAT III-1000V i IV-600V) i posiada bardzo duży, podświetlany wyświetlacz LCD do łatwego odczytu.

micro DM-100 jest dostarczany w miękkim futerale ze wzmocnionymi przewodami pomiarowymi, sondą temperatury typu K i baterią 9V.



#### Funkcje i zakres

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Napięcie AC/DC:           | 400.0mV – 1000V    |
| Natężenie AC/DC:          | 400.0μA – 10A      |
| Rezystancja:              | 400.0Ω – 40.00MΩ   |
| Pojemność elektryczna:    | 4.000nF – 200.0 μF |
| Częstotliwość:            | 9.999Hz – 9.999MHz |
| Współczynnik wypełnienia: | 0,1% - 99,9%       |
| Test diod:                | 1.5V               |
| Test ciągłości:           | 150Ω               |
| Temperatura:              | -20°C – 760°C      |

#### Specyfikacja

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Źródło zasilania:                        | Bateria 9V (w komplecie)            |
| Wyświetlacz:                             | 4000 Count Backlit LCD              |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem:      | CAT III & IV 1000V/600V             |
| Bezpieczniki:                            | 2x, 0.5A & 10A- 1000V               |
| Izolacja:                                | Klasa II, izolacja wzmocniona       |
| Stopień ochrony:                         | IP-67 Wodoodporny (1m)              |
| Wskazanie polaryzacji:                   | Tak, automatycznie                  |
| Automatyczne wyłączanie:                 | Tak, po 15 min                      |
| Automatyczny wybór zakresów pomiarowych: | Tak                                 |
| Ręczny wybór zakresów pomiarowych:       | Tak (przy użyciu jednego przycisku) |
| Wartość RMS:                             | Tak                                 |



## micro CM-100

### Cyfrowy miernik cęgowy

micro CM-100 to True RMS i cyfrowy miernik cęgowy z automatycznym dopasowaniem, o dużej pojemności i zakresie pomiarowym.

Może być zaciskany wokół kabli do 30 mm średnicy i zmierzyć prąd do 1000A AC / DC. Oprócz pomiaru prądu AC / DC, micro CM-100 można również stosować jako multimetr do pozostałych 8 funkcji i zapewni jasne i dokładne odczyty na dużym podświetlanym wyświetlaczu LCD.

Smukła i wytrzymała konstrukcja zapewniają łatwą obsługę jedną ręką i mogą być wygodnie stosowane w zamkniętych przedziałach kablowych.

micro CM-100 posiada miękki pokrowiec, przewody pomiarowe, czujnik temperatury typu K i baterię 9V.

37428

432 zł\*

#### Funkcje i zakres

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Napięcie AC/DC:        | 400mV – 600V   |
| Natężenie AC/DC:       | 40A – 1000A    |
| Rezystancja:           | 400Ω – 40MΩ    |
| Pojemność elektryczna: | 4nF – 40mF     |
| Częstotliwość:         | do 1a 4 kHz    |
| Test diod:             | 1.5V           |
| Test ciągłości:        | 35Ω            |
| Temperatury:           | -40°C – 1000°C |

#### Specyfikacja

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Źródło zasilania:                        | Bateria 9V (w komplecie)     |
| Wyświetlacz:                             | 4000 Count Backlit LCD       |
| Rozmiar klamry:                          | Max. 30 mm średnica przewodu |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem:      | CAT III 600V                 |
| Wskaźnik polaryzacji:                    | Tak, automatycznie           |
| Automatyczne wyłączanie:                 | Tak, po 20 minutach          |
| Automatyczny wybór zakresów pomiarowych: | Tak                          |
| True RMS:                                | Tak                          |
| AC/DC Zakres:                            | 40A/400A/1000A               |
| Pamięć odczytu i wartości szczytowej:    | Tak                          |
| Wyświetlacz :                            | Tak                          |

## micro HM-100

### Miernik wilgotności i temperatury

Miernik wilgotności i temperatury micro HM-100 jest profesjonalnym i prostym w obsłudze urządzeniem do dokładnego pomiaru wilgotności powietrza i temperatury. Obie wartości mierzone (% RH i °C lub °F) są natychmiast i jednocześnie wyświetlane na podwójnym wyświetlaczu LCD.

Ocena jakości powietrza, systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i warunki przechowywania to teraz tylko kwestią "wciśnięcia przycisku".

micro HM-100 również automatycznie oblicza punkt rosy i temperaturę mokrego termometru, a jego czujnik pojemności łatwo wytrzyma efekty kondensacji i wysokich temperatur, dzięki czemu doskonale nadaje się do każdego środowiska HVAC.

micro HM-100 jest wyposażony w miękki pokrowiec oraz baterię 9V.

37438

432 zł\*

#### Specyfikacja

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Źródło zasilania:        | Bateria 9V (w komplecie)                             |
| Wyświetlacz:             | Podwójny LCD                                         |
| Pomiary:                 | Wilgotność, temperatura, punkt rosy, mokry termometr |
| Zakres wilgotności:      | 0% do 100% RH                                        |
| Dokładność:              | ± 2% RH                                              |
| Zakres temperatur:       | -30°C – 100°C                                        |
| Dokładność:              | ± 0.5 °C                                             |
| Czas reakcji:            | 30 sekund                                            |
| Typ czujnika:            | Pojemnościowy                                        |
| Zapis daty:              | Tak                                                  |
| Wartości MAX/MIN:        | Tak                                                  |
| Automatyczne wyłączenie: | Tak, po 15 minutach (można wyłączyć tę funkcję)      |

## micro LM-100 Dalmierz laserowy

**RIDGID® micro LM-100** to najlepszy kompaktowy dalmierz laserowy, który zapewnia szybkie i dokładne pomiary odległości do 50 metrów. Mimo niewielkich rozmiarów, micro LM-100 posiada wiele funkcji!

Dodawanie, odejmowanie, powierzchnia / obliczenia objętości, pośredni i ciągły pomiar są łatwo dostępne poprzez skróty klawiszy podczas gdy wyniki są wyświetlane na czytelnym, podświetlanym wyświetlaczu LCD.

micro LM-100 posiada również ochronną powłokę, dzięki czemu doskonale nadaje się do użytku w najtrudniejszych warunkach.

**W komplecie z micro LM-100 -  
miękki futerał oraz  
2 baterie AAA.**

**36158**

**432 zł\***

## micro CA-25 Kamerę inspekcyjną

**RIDGID® micro CA-25** jest najbardziej podstawowym narzędziem przenośnych z rodziny kamer, które oferuje tę samą doskonałą jakość obrazu, ale z 17 mm głowicą kamery i mniejszym ekranem.

**Zamontowana na stałe 17 mm aluminiowa głowica kamery**

**2.4" kolorowy ekran LCD**

**Wyjście Video**

**Rotacja obrazu o 180°**

**40043**

**432 zł\***

## micro CL-100

### Samopoziomująca laserowa poziomica krzyżowa

RIDGID® micro CL-100 oferuje niesamowite zalety lasera krzyżowego. Dzięki "jednej operacji pokrętki" micro CL-100 jest bardzo łatwy w użyciu i pozwala na poziomowanie w mgnieniu oka!

micro CL-100 natychmiast wyświetla bardzo widoczne pionowe i poziome linie lasera z dokładnością do milimetra i automatycznie kompensuje nierówności, nawet przy nachyleniu 6°.

Może być stosowany w rozszerzonym zakresie widoczności we wnętrzach 30 metrów i wystarczy ustawić go tylko raz dzięki wbudowanej obrotowej podstawie (360°).

Poziomica micro CL-100 jest dostarczana w **wytrzymałej walizce** z tworzywa sztucznego i zawiera okulary ochronne i **statyw gratis!**

38758

432 zł\*

W ZESTAWIE  
STATYW GRATIS!

## micro IR-200

### Termometr na podczerwień

Termometr bezdotkowy na podczerwień RIDGID® micro IR-200 zapewnia proste, szybkie i dokładne odczyty temperatury powierzchni za pomocą jednego przycisku. Wystarczy wcisnąć spust i skierować podwójne, niezwykle ostre lasery klasy II na powierzchnię pomiaru.

- Niezwykle ostre podwójne lasery klasy II z łatwością oświetlają powierzchnię pomiaru.
- Współczynnik odległości 30:1 umożliwia dokładniejsze pomiary z dużych dystansów.
- Regulowana emisyjność do dokładnego pomiaru temperatury praktycznie każdej powierzchni.
- Alarmy wizualne i dźwiękowe szybko powiadamiają o temperaturach poza ustawionymi zakresami.
- Jasny wyświetlacz z podświetleniem, który można przełączać w słabo oświetlonych miejscach.
- Trójnóg umożliwiający powtarzalne, dokładne pomiary temperatury.

36798

432 zł\*

- CIĄGŁA DETEKCJA WYCIEKÓW GAZU
- TRYB WYKRYWANIA TRI-MODE™
- SAMOKALIBRACJA & WYMIENNY SENSOR

36163

432 zł\*

## micro CD-100 Wykrywacz gazów

**RIDGID® micro CD-100** zapewnia szybki i łatwy odczyt, aby szybko zidentyfikować obecność gazów palnych. Detektor jest przeznaczony do wykrywania metanu, propanu, dwutlenku węgla, tlenku węgla, amoniaku, wodoru i wielu innych łatwopalnych gazów.

micro CD-100 posiada ergonomiczny kształt i funkcje regulacji czułości, co pozwala na szybkie, precyzyjne lokalizacje wycieku nawet o niskim poziomie gazu. Tri-Mode Detection™ daje operatorowi możliwość bycia powiadamianym wizualnie, dźwiękowo lub przez alarm wibracyjny, regulowane dla każdego środowiska.

### DYSTRYBUTOR

## Pełna linia produktów

| Nr. kat. | Model        | Opis                                        | Waga (kg) | Stand. opak. |
|----------|--------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|
| 37423    | micro DM-100 | Uniwersalny miernik cyfrowy                 | 0,38      | 1            |
| 37428    | micro CM-100 | Uniwersalny miernik cęgowy                  | 0,30      | 1            |
| 37438    | micro HM-100 | Miernik temperatury i wilgotności           | 0,20      | 1            |
| 36798    | micro IR-200 | Bezdotykowy termometr na podczerwień        | 0,30      | 1            |
| 36158    | micro LM-100 | Dalmierz laserowy                           | 0,20      | 1            |
| 36163    | micro CD-100 | Wykrywacz gazów                             | 0,45      | 1            |
| 38758    | micro CL-100 | Samopoziomująca laserowa poziomica krzyżowa | 0,54      | 1            |
| 40043    | micro CA-25  | Kamerę inspekcyjną                          | 0,68      | 1            |

**W celu poznania kompletnej linii produktów Ridge Tool zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Ridge Tool lub na stronę RIDGID.com.**

\* Ceny obowiązują do dnia 31-12-2017. Ceny mogą ulec zmianie. Wszystkie ceny bez podatku VAT.

**RIDGID®**

Ridge Tool Europe N.V.  
IZ Schurhovenveld 4820  
B-3800 Sint-Truiden  
Belgium

Tel.: +48 (32) 356 33 85  
Kom: +48 691 580 270  
ridgid.poland@emerson.com  
RIDGID.com

**EMERSON™**

RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych produktów bez powiadomienia lub zmiany literatury

FY16\_1568M\_PL