

FlexShaft™ Maszyna K9-12

Szybkie Czyszczenie Odpływów

RIDGID

NOWOŚĆ!



DOKŁADNE CZYSZCZENIE INSTALACJI O ŚREDNICY OD 1¼" DO 2" (32 - 50 MM)

NOWY RIDGID® FlexShaft K9-12 to najbardziej kompaktowa i podstawowa wersja maszyn do czyszczenia odpływów FlexShaft.

W pełni zamknięta obudowa mieści 9 m przewodu FlexShaft otoczonego nylonową osłoną, zapewniając łatwe czyszczenie odpływu, mniej zabrudzeń i łatwe sprzątanie po zakończonej pracy.

- ▶ **DOKŁADNE CZYSZCZENIE**
Wybijaki łańcuchowe rozszerzają się, całkowicie usuwając zanieczyszczenia z rur
- ▶ **MNIEJ ZABRUDZEŃ I SZYBKIE SPRZĄTANIE**
W pełni zamknięty przewód zapewnia czystość w miejscu pracy
- ▶ **SYSTEM OCHRONY PRZEWODU**
Wbudowane sprężko wydłuża żywotność przewodu, maksymalizując czas pracy bez przestojów
- ▶ **ŁATWA KONFIGURACJA I OBSŁUGA**
Zasilana dowolną standardową wiertarko-wkrętarką akumulatorową 1800-2500 obr./min
- ▶ **ŁATWE PRZENOSZENIE I PRZECHOWYWANIE**
Niewielki rozmiar i lekka konstrukcja
- ▶ **UNIWERSALNA**
Dostępny szeroki wybór wybijaków łańcuchowych i akcesoriów

SZYBKE CZYSZCZENIE ODPLYWÓW

Maszyny RIDGID® FlexShaft wykorzystują specjalistyczne wybijaki łańcuchowe przymocowane do elastycznego przewodu, które są obracane z dużą prędkością przez akumulatorową wiertarko-wkrętkę z regulacją sprzęgła (nie znajduje się w zestawie), mocowaną do środkowego wału napędowego.

SPECYFIKACJA:

Nr modelu	K9-12
Zakres średnic (Nom.)	1 1/4" do 2" (32 - 50 mm)
Średnica przewodu (bez osłony)	1/4" (6 mm)
Średnica przewodu (z osłoną)	3/8" (9,5 mm)
Długość przewodu	30' (9 m)
Prędkość obrotowa	Max. 2500 obr./min
Mocowanie wiertarko-wkrętki*	5/16" Hex (8 mm)
Waga (bez wiertarko-wkrętki/wybijaka)	8.4 lbs. (3,8 kg)
Wymiary (bez wiertarko-wkrętki)	4,83" x 12,91" x 15,06" (122 x 328 x 382 mm)
Temperatura pracy	-6°C do 60°C

*Wiertarko-wkrętką akumulatorową nie znajduje się w zestawie.

INFORMACJE DLA ZAMÓWIEŃ:

Nr kata- logowy	Nr modelu	Opis	Ciężar	
			lb.	kg
76188	K9-12	Maszyna FlexShaft, 1 1/4" do 2" (32 - 50 mm) Zawiera: przewód 1/4" (6 mm) x 30' (9 m) i wyposażenie dodatkowe*	8.4	3,8

*K9-12 zawiera: Wybijak łańcuchowy K9-12 1 1/4", Klucz sześciokątny 3 mm, Pakiet instrukcji.

AKCESORIA:

Nr kat.	Opis
64293	Wybijak łańcuchowy FlexShaft do rur 1 1/4" - 2" (32 - 50 mm), pojedynczy łańcuch (do stosowania z przewodem 1/4" (6 mm))
64298	Wybijak łańcuchowy FlexShaft do rur 2" (50 mm), podwójny łańcuch (do stosowania z przewodem 1/4" (6 mm))
64283	Wybijak łańcuchowy FlexShaft do rur 1 1/4" - 2" (32 - 50 mm), pojedynczy łańcuch z końcówką karbidową (do stosowania z przewodem 1/4" (6 mm))
64288	Wybijak łańcuchowy FlexShaft do rur 2" (50 mm), podwójny łańcuch z końcówką karbidową (do stosowania z przewodem 1/4" (6 mm))
66568	Wybijak łańcuchowy FlexShaft do rur 1 1/4" - 2" (32 - 50 mm), pojedynczy łańcuch z głowicą penetrującą i końcówkami karbidowymi (do stosowania z przewodem 1/4" (6 mm))
66573	Wybijak łańcuchowy FlexShaft do rur 1 1/2" - 2" (40 - 50 mm), podwójny łańcuch z głowicą penetrującą i końcówkami karbidowymi (do stosowania z przewodem 1/4" (6 mm))
64338	Smar RIDGID FlexShaft, 8 oz (238 ml)
68933	Szczotka nylonowa FlexShaft do rur 1 1/4" - 1 1/2" (32 - 40 mm) (do stosowania z przewodem 1/4" (6 mm))
68938	Szczotka nylonowa FlexShaft do rur 2" (50 mm) (do stosowania z przewodem 1/4" (6 mm))
71838	Penetrująca głowica kulowa FlexShaft do rur 1 1/4" - 2" (32 - 50 mm) (do stosowania z przewodem 1/4" (6 mm))
71843	Penetrująca głowica opuszczana do przechodzenia w głąb rury FlexShaft do rur 1 1/4" - 2" (32 - 50 mm) (do stosowania z przewodem 1/4" (6 mm))
68923	Pierścień zabezpieczający szczotkę FlexShaft (do stosowania z przewodem 1/4" (6 mm))
64363	Przyrząd do wprowadzania FlexShaft do rury, dla 1 1/4" (32 mm)
64368	Przyrząd do wprowadzania FlexShaft do rury, dla 1 1/2" (40 mm)
64643	Oslona FlexShaft do przewodu 1/4" (6 mm), Stk, 12" (30,4 cm)
76183	Przewód FlexShaft 1/4" (6 mm) (zawiera przewód 30' (9 m), osłonę, łączniki)



Więcej informacji na stronie
RIDGID.com/warranty



BUILT FOR WHAT'S NEXT™

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ!



GŁADKIE WYBIJAKI ŁAŃCUCHOWE

- Do wszystkich rodzajów rur
- Do usuwania miękkich zatorów i osadów z tłuszczu



WYBIJAKI ŁAŃCUCHOWE Z KOŃCÓWKAMI KARBIDOWYMI

- Do rur o twardych ściankach
- Do usuwania osadów z tłuszczu, kamienia, korzeni i miękkich zatorów



PENETRUJĄCE WYBIJAKI ŁAŃCUCHOWE Z KOŃCÓWKAMI KARBIDOWYMI

- Do rur o twardych ściankach
- Do usuwania chusteczek, osadów z kamienia, korzeni i miękkich zatorów

DYSTRYBUTOR



RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych produktów bez powiadomienia lub zmiany literatury. W celu poznania kompletnej linii produktów Ridge Tool zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Ridge Tool lub na stronie RIDGID.com.

© 2023. Logo firmy RIDGID i logo firmy Emerson są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Emerson Electric Co. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: 00800 1218694
(połączenie bezpłatne)
RIDGID.poland@emerson.com
RIDGID.pl

EMERSON