

RIDGID®

Sertisseuse RP 350

Des performances inégalées. Sans interruption.



La nouvelle RIDGID® RP 350 utilise un moteur sans balais qui permet plus de 100.000 cycles de sertissage sans révision périodique. Elle permet d'accéder aux endroits difficiles grâce à sa tête à pivotement continu sur 360°. Equipée d'un éclairage LED et de témoins multicolores les plus avancés, la RP 350 a été améliorée de fond en comble. Aussi est-elle la seule sertisseuse du marché qui soit compatible avec l'ensemble des mâchoires, bagues, actionneurs et accessoires RIDGID de la série Standard.

- Durable : Moteur sans balais capable d'effectuer plus de 100.000 sertissages
- Infatigable : Aucunes révisions périodiques
- Agile : Rotation de tête en continu sur 360° facilitant l'accès aux endroits difficiles
- Futée : Connectivité Bluetooth et témoins multicolores facilitant son utilisation
- Lumineuse : Eclairage LED robuste pour les endroits mal éclairés

LE SERTISSAGE HAUTE-PERFORMANCE EN CONTINU.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité..... Cuivre : ½" à 4" / Acier au carbure* : ½" à 4" / PEX : ½" à 4"
- Alimentation..... Bloc-piles Advanced Lithium Ion de 18 V
- Force du vérin hydraulique7.200 (32 kN)
- Poids (appareil seul)7,1 lbs. (3,2 kg)
- Dimensions
 - Longueur.....11,3" (287 mm)
 - Hauteur11,0" (280 mm)
 - Largeur3,1" (79 mm)
- Pivotement de tête/mâchoire360°
- Durée du cycle de sertissage.....4,5 secondes
- Sertissages par rechargement.....>300**
- EclairageLED pour endroits sans ou à faible éclairage
- Révisions périodiques obligatoiresAucunes

* L'ajout d'un dispositif Press Booster est nécessaire pour les tuyaux de 2½" à 4" (64 à 100 mm) de diamètre.

** Selon composition, section et type de raccordement des tuyaux, et autres facteurs.



RÉFÉRENCES COMMERCIALES

| RÉF. CATALOGUE | DESCRIPTION | POIDS (lb.) (kg) | |
|----------------|---|------------------|------|
| 67053 | Kit RP 350 à piles avec mâchoires ProPress pour Ø ½" à 2" | 50,8 | 23,0 |
| 67058 | Kit RP 350 à piles avec mâchoires ProPress pour Ø ½" à 1" | 30,8 | 14,0 |
| 67063 | Kit RP 350 à piles nue (sans mâchoires) | 18,8 | 8,5 |
| 67068 | Kit RP 350 sur secteur avec mâchoires ProPress pour Ø ½" à 2" | 47,8 | 21,7 |
| 67073 | Kit RP 350 à piles avec mâchoires ProPress pour Ø ½" à 1" | 27,8 | 12,6 |
| 67078 | Kit RP 350 sur secteur nue (sans mâchoires) | 15,8 | 7,1 |
| 67083 | Sertisseuse RP 350 seule | 7,1 | 3,2 |



TÊTE PIVOTANTE SUR 360°

ACCESSORIES

| RÉF. CATALOGUE | DESCRIPTION | POIDS (lb.) (kg) | |
|----------------|---|------------------|-----|
| 67338 | Malette de transport | 7,9 | 3,6 |
| 56513 | Bloc-piles Lithium Ion 18V de 2,5 Ah | 1,1 | 0,5 |
| 56518 | Bloc-piles Lithium Ion 18V de 5 Ah | 1,6 | 0,7 |
| 64383 | Chargeur 120 V | 1,6 | 0,7 |
| 44798 | Cordon d'alimentation de recharge pour chargeur 120 V | 0,3 | 0,1 |
| 64203 | Cordon allume cigare de recharge | 0,3 | 0,1 |

