

# 画像・映像が記録できる検査カメラ!

## 管内検査カメラのモニターとして使用可能!

### 特 徴

#### 視認性

見やすい3.5インチカラーTFT液晶を採用し、画面が見やすく、先端のカメラには10段階に光量調整ができる超高輝度LEDを装備しています。また、モニター表示画面は、90度ずつ回転させることができます。

#### 操作性

人間工学に基づいて設計されたグリップと押しやすい操作ボタンで片手で簡単に操作できます。

#### 利便性

TVやパソコンに接続して、画像や動画を見ることができます。また、バッテリー、AC電源のどちらでも使用できます。

#### 拡張性

単体での使用はもちろんのこと管内検査カメラ(シースネイク)と組み合わせることで、モニターとしても利用することが出来ます。また、90cm(標準)ケーブルアセンブリにオプションのエクステンションケーブルを取り付けることで最大9mまで延長可能。また、6mmカメラヘッドケーブルアセンブリもあり、様々な用途に対応できます。

#### データ保存

内蔵メモリの他に、SDカードに保存することができ(最大32GB)、また、ミニUSBケーブルでパソコンに接続することでパソコン経由でデータをその場でメールすることも可能です。(4GB SDカード標準付属)

#### 携帯性

本体質量がわずか850gで、持ち運びや作業も楽です。

#### 防水性能

カメラケーブルはIP67。本体はIP65。

LED4灯

IP67  
(本体:IP65)

動画はこちら



| カタログ<br>番号 | 品名/仕様                         | 質量     | 標準価格     |
|------------|-------------------------------|--------|----------|
| 40363      | micro CA-300検査カメラ             | 0.85kg | 103,000円 |
| 37103      | φ17mm交換用カメラケーブルアセンブリ          | 0.3kg  | 23,100円  |
| 37108      | 90cm長汎用エクステンションケーブル           | 0.3kg  | 17,300円  |
| 37113      | 180cm長汎用エクステンションケーブル          | 0.7kg  | 27,700円  |
| 40633      | 3.7Vリチウムイオン電池                 | 0.1kg  | 18,500円  |
| 37098      | φ6mm交換用カメラケーブルアセンブリ<br>(長さ1m) | 0.1kg  | 26,600円  |
| 37093      | φ6mm交換用カメラケーブルアセンブリ<br>(長さ4m) | 0.4kg  | 30,000円  |

### 仕 様

- 画 面：3.5インチカラーTFT液晶(解像度：320×240)
- カメラヘッド：アルミニウム製φ17mm(オプションでφ6mm有り)
- 照 明：10段階光量調整機能付きLED4灯
- ケ ー ブ ル：長さ90cm(オプションのエクステンションケーブル利用で最長9mまで延長可能)、ケーブル径φ10mm
- 静 止 画 像：JPG 解像度 640×480(31万画素)
- 動 画：MP4 320×240
- 記 録 媒 体：内蔵メモリ+SDカード(最大32GB使用可能)(4GB SDカード付属)
- 電 源：3.7Vリチウムイオン電池、またはAC100V
- 標準付属品：本体、φ17mmカメラケーブル、ミニUSBケーブル、リチウムイオン電池及び充電器、カメラ先端ツールセット(ミラー、フック、マグネット)、RCAケーブル、ACアダプター、SDカード(4GB)、マイク付きイヤホン、取扱説明書、携帯用ケース




3.5インチカラー TFT液晶  
見やすい液晶画面



光輝度4灯LED  
光量調節機能付



管内検査カメラ(マイクロドレン、マイク  
クロリール、ナノリール)に接続可能  
※管内検査カメラ付属のインターコネクト  
アダプター(42288)使用の事



画面を90°回転でき、  
見やすく調整



3.7Vリチウムイオン電池を使用  
(標準付属品のACアダプター利用  
でAC100Vでも使用可能)



TV、パソコンに接続可能  
SDカードに保存可能



スピーカー、マイク、イヤホン  
AC電源



標準付属品

## 主な用途

- 工場内の機器の検査
- 配管内の検査
- ダクト内の検査
- エンジンルームなどの検査
- 弊社管内カメラのモニター・記録装置として(管内カメラは別売)

ご注意：カメラを入れる事が難しい曲管の場合、もしくは検査対象が管の奥の場合、検査対象が見れない場合があります。  
その場合は現場の状況に合った弊社管内検査カメラを別途ご購入ください。



弊社管内検査カメラのモニター・記録装置として

※本紙内容は仕様変更などにより、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

90cm長汎用エクステンション  
ケーブル(37108)

180cm長汎用エクステンション  
ケーブル(37113)

6mm交換用カメラケーブル  
アッセンブリ、1m長(37098)  
※4m長(37093)もあり

新製品

記録が不要なら  
micro CA-25 検査カメラ

カタログ番号: 40043  
さらに小型の検査カメラ

**RIDGID** (リジッド)

日本エマソン株式会社 リッジ事業部

〒105-0012 東京都港区芝大門1-2-1 大門KSビル5F

TEL(03)5403-2951(代) FAX(03)4496-4286

(祝祭日を除く月曜日から金曜日9:00~17:00)

RIDGID

検索

<http://www.ridgid.jp>

Find us on Facebook

●お求めは当店まで