

TruSense™
HDR



SeeSnake™ TruSense™



TiltSense™



¡NOVEDAD!

Los modelos **RIDGID® SeeSnake® rM200** con tecnología **TruSense®** son carretes de cámara premium, versátiles y ergonómicos equipados con los tambores de la serie D2.

La **tecnología TruSense®** establece un enlace de comunicación bidireccional entre el cabezal de la cámara y un monitor habilitado para WiFi de la serie CSx. TruSense cuenta con sensores avanzados

en la cámara que transmiten información precisa sobre el entorno de la tubería.

El rM200 se puede usar con cualquier monitor SeeSnake y está diseñado para acoplarse con el CS12x y CS65XR, así como con el CS6x VERSA. También se puede acoplar el CSx VIA para Inspecciones sin monitor a través de su dispositivo móvil personal (Teléfono/tableta/Portátil).

INTERCAMBIO DE TAMBORES

- ▶ Los tambores serie D2 consta actualmente de los tambores D2A y D2B, ambos con tecnología TruSense
- ▶ El rM200 viene equipado de serie con el tambor D2 a su elección:
 - Los tambores se pueden comprar por separado;
 - Intercambio rápido y fácil entre los tambores, ofreciéndole flexibilidad en el trabajo.

PORTABILIDAD

- ▶ Fácil de transportar:
 - Sus ruedas lisas limitan la transmisión de suciedad del lugar de trabajo
 - Ó transportarlo por su asa/correa de transporte.

CABLES DE EMPUJE

- ▶ Los tambores cuentan con cables de empuje de diferente longitud, diámetro o rigidez, y diferente muelle de cabeza de cámara
- ▶ Elija el tambor que le permita pasar giros y codos fácilmente.



ESPECIFICACIONES:

	rM200A TS	rM200B TS
Capacidad de tubería*	40 a 200 mm (1.5" a 8")	50 a 200 mm (2" a 8")
Peso del sistema	16.5 kg (36.3 lb)	17.8 kg (39.2 lb)
Peso del tambor	7.4 kg (16.4 lb)	8.7 kg (19.2 lb)
Diámetro del tambor	43.2 cm (17")	
Tipo de cámara	Autonivelante, con TruSense®	
Diámetro de la cámara	25 mm (1")	
Iluminación	6 LEDs	
Sonda	Sonda FleXmitter®; 512 Hz	
Tipo de cable de empuje	Tubería tamaño medio, flexibilidad rígida/moderada	Tramos/tuberías largas, Rígido
Longitud del cable de empuje	61 m (200')	50 m (165')
Diámetro del cable de empuje	7.5 mm (0.3")	9 mm (0.35")
Diámetro del núcleo de fibra de vidrio	3.5 mm (0.14")	4.5 mm (0.2")
Radio mínimo del codo	70 mm (2.8")	90 mm (3.5")
Tipo de muelle	Simple; 316 mm (12.4")	Doble, anidado; 435 mm (17.1")

*Cuando se usa con una bola guía de 12,5 cm (5")



QUE ESTÁ INCLUIDO:

- ▶ rM200 con 1 tambor D2
- ▶ 1 Recipiente de almacenamiento
- ▶ Asa de transporte para CS6x VERSA
- ▶ Correa de transporte
- ▶ 5 Guías centradoras



INFORMACIÓN PARA PEDIDO:

Cat. Nº	Modelo	Descripción	Peso	
			kg	lb.
63658	rM200A	SeeSnake® rM200A con TruSense; 61 m	16,5	36.3
63663	rM200B	SeeSnake® rM200B con TruSense; 50 m	17,8	39.2
47163	rM200A Y CS6x VERSA	Kit, SeeSnake® rM200A TS c/ Tambor D2A y Monitor CS6x Versa con 1 batería 18 V, 1 cargador, 1 adaptador a corriente; maletín de transporte	19,2	42.3

DISTRIBUIDOR

LET'S KEEP IN TOUCH • [RIDGID.EU/SIGNUP](https://www.ridgid.eu/signup)



RIDGID® se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones de nuestros productos sin notificación o alteración de documentos. Para ver la selección completa de la línea de productos Ridge Tool, por favor consulte el catálogo de herramientas de RIDGID® o [RIDGID.com](https://www.ridgid.com).

© 2022. RIDGID, Inc. El logotipo de Emerson y de RIDGID son marcas registradas de Emerson Electric Co. o sus subsidiarias en EE.UU y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.