チューブカッタ替刃適合表

必ずリジッド純正カッタ替刃をご利用ください。グレードの高い鋼を精密機械加工した替刃であり、高い耐久性と最高の切断精度が高次元でバラン スするよう設計・製造されています。

チューブカッタ替刃・								35S 29963 65S 31803	ST	30 32930	8 -	101-J /5592 103/104/117 32975/32985/97787	S 31627/667	_	108 83240			151-J 39942				0	154 31652			205 33055 205-S 33070	122J-S 97827		各部サイズ(mm) 穴径 直径 刃幅 厚み		
	1.4 - 42		各部サイズ(mm)										9	15(-						Ш	Ш				Ц					
	カタログ 番号	モデル 番号	直径	刃幅																								用途/管材質	標準 価格		
	33205	E-2990	17.5	2.8	厚み 6.0	穴径 4.8	A				<u> </u>	П					T	П	T	T	П		П		T				Г	アルミ、銅、鋼管	1,620
		F-158	18.5	3.7	6.0	4.8	•					П											T			П			П	アルミ、銅管	1,620
	33165	E-1240	19.2	4.1	6.0	4.8	A	A			•	П								Т			Т			П			П	鋼管、薄肉ステンレス管	1,890
	96397	E-1525	19.0	4.0	6.0	4.8	A	•			A	П											Г			П				薄肉ステンレス管	2,910
	33185	E-3469	18.5	3.5	3.0	4.8						•	A	A				•	4	•	•	4	A				•			アルミ、銅管	1,590
	33200	E-1740	18.4	3.0	3.0	4.8							A	A				A	4	•	•	4	•				A			軟質フレキシブル管	4,110
	33190	E-4546	19.2	3.5	3.0	4.8							A	•				A	4	•	•	A					_			鋼管、薄肉ステンレス管	1,920
	34695	E-3495	25.3	6.0	3.0	4.8							₽					A (94	•	A	4					A			アルミ、銅、被覆銅管	2,910
カ	74720	E-2155	25.4	7.0	3.0	4.8												A	4	•	•	4	•							PE, PB, PP, 標準および 厚肉管	2,910
カッタ替刃	33195	E-5272	25.3	7.4	3.0	4.8												A	4	•	•	•								PVC, ABS, 標準管	2,910
	33170	E-2558	26.0	5.0	11.0	8.0					•					•) 🔺							•	•					アルミ、銅管	1,890
	74730	E-2156	34.5	10.0	11.0	8.0																		_	•					PE, PB, PP, 標準および 厚肉管	3,600
	74735	E-2157	40.0	12.0	11.0	8.0																		^						PE, PB, PP, 標準および 厚肉管	4,250
	83235	E-2880	51.5	18.9	11.0	8.0									•	•								^						PE, PB, PP, 標準および 厚肉管	4,550
	88260	E-10279	36.5	4.7	11.0	8.0	Ш					Ш												A						PVC, 薄肉管	3,440
	33180	E-5299	34.5	10.0	11.0	8.0	Ш				•				A	A	•							A	•					PVC, ABS, 標準管	2,910
	33210	E-702	39.1	12.6	11.0	8.0	Ш					Ш												A	•					PVC, ABS, 厚肉管	2,910
	33175	E-2191	29.8	7.0	11.0	8.0	Ш	Ш			•	Ш											\perp	A				•		鋼管、銅管、アルミ	2,730
	33551	122SS	29.7	7.3	11.0	11.0*	Ш					Ц														Ц		•		銅管、アルミ、薄肉ステンレス管	4,040
	29973	E-635	21.9 3.1 8.0 8.0*												薄肉ステンレス管	2,890															

* ベアリングを外した場合の穴径
●=標準装着替刃 ▲=交換可能な替刃
注:切断できる肉厚の目安:刃幅の約70%(目安です。保証の限りではありません。)

例: 122SSの場合は最大肉厚1.65mm

E-2191は122J-Sで使用する場合は最大肉厚2.11mm、122XLで使用する場合は最大肉厚3.4mm

PE :ポリエチレン樹脂 PB :ポリブテン樹脂 PP :ポリプロピレン樹脂

PVC: ポリ塩化ビニル樹脂 ABS: アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂







モデル番号は替刃本体に 刻印されています。







クイックチェンジ ピン(現行)