

NYHET

Introduktion av de senast utvecklade RIDGID® specialtänger

Tänger till kärnrör

De nya RIDGID® tänger för kärnrör är utformade för att utföra ett starkt grepp utan att skada det inre röret. Tängerna är avsedda för B, N, H och P Wireline komponenter (kärnrör).

- Utbytbara karbidbelagda insatser ger överlägset grepp av röret med minimal skada på ytan.
- Utbytbara insatser ökar livslängden betydligt för tängen.
- Dubbel torsionsfjäder förhindrar att tängen glider och möjliggör spärrfunktion.
- Optimerad handtagslängd för rätt vridmoment.
- Fingerliknande leder förenklar användningen.

Specifikationer

- Storlekar för N, H, B och P kärnrör

Tängernas storleksbeteckningar

Beteckning	Kärnrörets storlek	Innerrörets ytterdiameter (mm)
WLB-IT	B	42.9
WLN-IT	N	55.7
WLH-IT	H	73.1
WLP-IT	P	95.3

Optimerad handtagslängd
för rätt vridmoment

Dubbel torsionsfjäder
förhindrar att tången
glider och möjliggör
spärrfunktion

Utbytbara karbidbelagda
insatser ger överlägset grepp
av röret med minimal skada
på ytan

Utbytbara insatser ökar
livslängden betydligt
för tången

Orderinformation

Kat. Nr.	Beskrivning	Vikt (kg)
46373	Tång för B kärnrör	2.8
46378	Tång för N kärnrör	3.1
46363	Tång för H kärnrör	4.9
46368	Tång för P kärnrör	6.2
48713	Insats för B kärnrör	0.1
48323	Insats för N kärnrör	0.1
48358	Insats för H kärnrör	0.1
48718	Insats för P kärnrör	0.2



ANDRA PRODUKTER FÖR ANVÄNDNING VID UNDERSÖKNING AV MINERALFYNDIGHETER



Raka Aluminiumrörtänger



Raka HD Rörtänger



Kedjerörtänger



Kedjerörtänger



Rörtänger med utväxling



Kedjeskruvstycken



RIDGID/Peddinghaus
Bänkskruvstycken



Ställbart stativ
med stålrollar



TRISTANDS®



Rörstativ med
V-format huvud



Rörstöd med rullhuvud

ÅTERFÖRSÄLJARE



www.RIDGID.com



SCAN & LEARN

För att se det kompletta utbudet av våra
produkter, se vår verktygskatalog eller
www.Ridgid.com.