

SeekTech™ SR-20 / SR-24 LE -søgere til installationsledninger

RIDGID®



CONFIDENCE BUILDER.

**FINDER DET, SÅ DU IKKE
RAMMER DET.**


RIDGID®-lokalisatorer giver dig branchens eneste omnidirektionelle kortlægning. Se data i realtid om placering, retning og dybde. Spor og find hurtigt underjordiske forsyningsledninger, der er svære at lokalisere.

RIDGID.COM/LOCATE

*Lokaliser underjordiske
forsyningsledninger hurtigt,
præcist og sikkert*

FREKVENSER FRA 10 Hz TIL 35.000 Hz KAN SPORES

RIDGID-lokaliseringsmodtagere har en let anvendelig, visuel kortvisningsfunktion, der gør det muligt at lokalisere installationsledninger og sonder/sendere med stor sikkerhed. Anvendes med et SeeSnake-kamera, der er udstyret med en sondesender, til at lokalisere kamerahovedet under inspektion, eller anvendes med en kabelsender til at finde nedgravede installationer.



SEEKTECH SR-20 SØGER

- Hurtig, nøjagtig og sikker lokalisering af nedgravede installationsledninger. En let men robust søger, som giver alle de oplysninger, der er brug for til hurtigere og mere nøjagtig lokalisering.
- Mållinje og vejledningspile identificerer hurtigt forvrængning.
 - Nærhedssignal og signalstyrke er en hjælp ved vanskelige lokaliseringsopgaver.
 - Frekvenser fra 10 Hz til 35.000 Hz kan spores.
 - Opfylder kravene i FCC's klasse A og EN 55022, klasse A.

SEEKTECH SR-24 LE SØGER

- Vores ledningssøger med Bluetooth® LE-og GPS-funktionalitet SR-24 LE er et præcisionsinstrument til lokalisering af installationer med GPS- og Bluetooth®-LE teknologi til nem integration med eksternt dataregistreringsudstyr.
- Integreret GPS sporer positionskoordinater til kortlægning og GIS-anvendelse.
 - Dataoutputfunktionaliteten lagrer lokaliseringsdataene på et SD-kort eller sender dem til en Bluetooth-enhed, såfremt tilgængelig, eller til begge enheder samtidigt. Bluetooth® LE-teknologi streamer data til smartphones, tablets eller GPS-præcisionsinstrumenter.
 - Appen til smartphone/tablet kortlægger flere spor og waypoints og udfører eksport til GIS-software.
 - 18 V batteriadapter medfølger, så man kan bruge et genopladeligt Li-Ion-batteri.

	SeekTech SR-20	SeekTech SR-24 LE
Bluetooth® LE & GPS	Nej	Ja
Visuel flervejs-kortvisning	Ja	Ja
Brugerprogrammerbare frekvenser	30 brugerdefinerbare, 10 Hz til 35 kHz	30 brugerdefinerbare, 10 Hz til 35 kHz
Aktive frekvenser		
Standard	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz
Passive frekvenser		
Standard	50 Hz ^{×9} ; < 4 kHz	50 Hz ^{×9} ; < 4 kHz
Strøm Forprogrammeret	50 Hz; 50 Hz ^{×5} ; 50 Hz ^{×9} ; 60 Hz; 60 Hz ^{×5} ; 60 Hz ^{×9} ; 100 Hz; 120 Hz	50 Hz; 50 Hz ^{×5} ; 50 Hz ^{×9} ; 60 Hz; 60 Hz ^{×5} ; 60 Hz ^{×9} ; 100 Hz; 120 Hz
Radiofrekvens bredbånd	4 kHz – 15 kHz; > 15 kHz	4 kHz –15 kHz; > 15 kHz
Omni-Seek® bredbåndstilstande (alle tre på samme tid)	< 4 kHz; 4 kHz-15 kHz; > 15 kHz	< 4 kHz; 4 kHz –15 kHz; > 15 kHz
Sonde-tilstand		
Standard	512 Hz	512 Hz
Forprogrammeret	16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz	16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz
Dybde	Kontinuerlig	Kontinuerlig
Nuværende måling	Kontinuerlig	Kontinuerlig
Angivelse af forvrængning på én skærm	Ja	Ja
18 V batteriadapter	Valgfri	Inkluderet

RIDGID-SENDERE

RIDGID® tilbyder en serie af sendere til sporing af nedgravede metalrør og kabler. Alle RIDGID-sendere kan generere et signal til det nedgravede kabel på tre forskellige måder:

- Direkte forbindelse;
- Induktion;
- Induktion med den valgfri induktive signalklemme.



	ST-510	ST-305
Bluetooth®	Nej	Nej
Digitalt display	Ja	Nej
Ledningssporingsfrekvenser & Induktive frekvenser	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz Forudindstillede konkurrentfrekvenser tilgængelige	1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz
Samtidig overførsel af 2 ledningsfrekvenser	Nej	Ja
Maks. udgangseffekt	10 W (8 D-celle-batterier)	5 W (6 C-celle-batterier)
Strømindstillinger	4 mA, 15 mA, 50 mA, 150 mA, 600 mA	25 mA til 5 W



RIDGID SEEKTECH INDUKTIV SIGNALKLEMME

KOMPATIBEL MED ALLE RIDGID-SENDERE
Med RIDGID SeekTech Inductive Signal Clamp kan du sende et signal til et kabel eller rør, når direkte tilslutning ikke er mulig.



RIDGID NAVITRACK® TRÅDLØS SONDE

Den trådløse sonde kan fastgøres på en afløbsrensespiralen eller en vandstråleslange med henblik på at lokalisere sonden i en ledning. Batteridrevet 512 Hz-signal. En blinkende LED indikerer, at sonden sender.



18 V ADAPTOR

RIDGID® SeekTech® Locator 18 V Adaptor giver en alsidig strømmulighed, som kan reducere de langsigtede batteriomkostninger. Fastgør adapteren til SeekTech SR-20, SR-24 LE eller NaviTrack Scout for at muliggøre langvarig brug. Adapteren passer nemt ind i det alkaliske batteris hulrum og giver en fleksibel strømløsning.

BESTILLINGSOVERSIGT

Kat. Nr.	Model Nr.	Beskrivelse	Vægt	
			lb	kg
76898	SeekTech SR-24 LE	SR-24-ledningssøger med Bluetooth® og GPS (Inkluderer kasse, batteriadapter)	4.1	1,9
21943	SeekTech SR-20	Søger til ledninger	4.0	1,8
19243	NaviTrack Scout®	Søger til ledninger (Inkluderer kasse)	3.0	1,4


Kat. Nr.	Model Nr.	Beskrivelse	Vægt	
			lb	kg
21953	SeekTech ST-510	Sender (10 watt)	8.0	3,4
21948R	SeekTech ST-305	Sender (5 watt)	2.5	1,9
16728	Battery Sonde	Trådløs sonde, 512-AAA	0.4	0,1

Kat. Nr.	Description	Vægt	
		lb	kg
72963	SeekTech induktiv signalklemme, 4" (100 mm)	2.0	0,9
66503	Søger 18 V batteriadapter (ekskl. batteri)	4.0	1,8
45433	Sæt med 2x 18 V, 5,0 Ah avanceret lithiumbatteri og 1 oplader (230 V)	6.0	2,5
56518	18 V, 5,0 Ah avanceret lithiumbatteri	2.0	0,7


Induktion af signal til
lokalisering af installationer




Lokalisering af
sonder/sendere



Lokalisering af plastrør
med integreret
ledningssporing



Direkte tilslutning til
installationsledninger.



FORHANDLER



Registrer dit værktøj på
RIDGID Link™ App

LET'S KEEP IN TOUCH • [RIDGID.EU/SIGNUP](https://ridgid.eu/signup)



Med forbehold for trykfejl. RIDGID® forbeholder sig retten til at ændre design og specifikation af produkter uden forudgående varsel eller ændring i brochurer. For vort komplette program venligst se RIDGID kataloget eller [RIDGID.com](https://ridgid.com).

© 2023. RIDGID and the Emerson logo are registered trademarks of Emerson Electric Co. or its subsidiaries in the U.S. and other countries. All other trademarks belong to their respective holders.

RIDGID

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel: 80 88 73 55
RIDGID.scandinavia@emerson.com
[RIDGID.dk](https://ridgid.dk)

EMERSON

FY2071TA_DA