

TESTARE & MĂSURARE

RIDGID



micro DM-100
Multimetru Digital



micro CL-100
Nivelă cu laser

€99.-
PE PRODUS



micro HM-100
Termohigrometru



micro CM-100
Clește de curent digital



micro CD-100
Detector de gaze combustibile



micro LM-100
Telemetru Laser



micro IR-200
Termometru cu Raze Infraroșii



micro CA-25
Camă de inspecție

- IP-67 REZISTENT LA ȘOCURI ȘI APĂ
- 11 FUNCȚII ÎNTR-UN SINGUR APARAT
- TRUE RMS/AUTOSCALARE



37423

€ 99.-

micro DM-100 Multimetru Digital

micro DM-100 poate diagnostica aproape toate problemele care apar la instalațiile electrice. Este prevăzut cu o carcasă dublu izolată (1m) IP-67, care asigură protecție la apă cât și rezistență la șocuri. Este potrivit pentru a fi utilizat în cele mai dificile condiții de șantier.

Dispozitivul micro DM-100 are True RMS și Autoscalare, asigurând astfel acuratețe maximă și rapiditate pentru orice aplicație. Este prevăzut cu 11 funcții diferite, de la AC/DC curent alternativ și continuu (1000V) până la funcția de măsurare a Temperaturii. Este certificat pentru uz industrial (CAT III-1000V & IV-600V); Are un ecran LCD Extra Large care asigură o citire ușoară și clară.

micro DM-100 este livrat într-o cutie de transport din material textil, împreună cu sondele dublu izolate, sonda de temperatură tip K și o baterie de 9V.



Funcții și gama de măsurători

Tensiune AC/DC:	400.0mV – 1000V
Intensitate AC/DC:	400.0μA – 10A
Rezistență:	400.0Ω – 40.00MΩ
Capacitate:	4.000nF – 200.0 μF
Frecvență:	9.999Hz – 9.999MHz
Ciclu întrebuințare:	0,1% - 99,9%
Diode:	1.5V
Continuitate:	150Ω
Temperatură:	-20°C – 760°C

Specificații

Sursa de curent:	Baterie de 9V
Afișaj:	LCD cu iluminare
Protecție la suprasarcină:	CAT III & IV 1000V/600V
Siguranțe:	2x, 0.5A & 10A- 1000V
Izolație:	Clasa II, dublu izolat
Grad de protecție:	IP-67, rezistent la apă (1m)
Indicator de polaritate:	Da, Automatic
Oprire automată:	Da, după 15 minute
Autoscalare:	Da
Scalare manuală:	Da (buton unic)
True RMS:	Da



micro CM-100

Clește de curent digital

Dispozitivul micro CM-100 este un Clește de curent digital cu True RMS și Autoscalare cu capacitate și gamă de măsurare mare.

Poate cuprinde cabluri cu un diametru exterior de până la 30 mm și să măsoare curenți de până la 1000 AC/DC. Pe lângă măsurătorile de curent alternativ și continuu, micro CM-100 poate fi utilizat ca Multimetru pentru alte 8 funcții; are un ecran LCD Extra Large care asigură o citire ușoară și clară.

Designul subțire cât și dubla izolare permit operarea cu o singură mână în tablouri electrice cu spațiu redus de manevră.

micro CM-100 este livrat într-o cutie de transport din material textil, împreună cu două sonde, sonda de temperatură tip K și o baterie de 9V.

37428

€ 99.-

Funcții și gama de măsurători

Tensiune AC/DC:	400mV – 600V
Intensitate AC/DC:	40A – 1000A
Rezistență:	400Ω – 40MΩ
Capacitate:	4nF – 40mF
Frecvență:	până la 4 kHz
Diode:	1.5V
Continuitate:	35Ω
Temperatură:	-40°C – 1000°C

Specificații

Sursa de curent:	Baterie de 9V (inclusă)
Afișaj:	LCD cu iluminare
Capacitate Clește:	Cablu cu diametrul de max. 30 mm
Protecție la suprasarcină:	CAT III 600V
Indicator de polaritate:	Da, Automat
Oprire automată:	Da, după 20 de minute
Autoscalare:	Da
True RMS:	Da
Gama de curenți AC/DC:	40A/400A/1000A
Reținere Date & Vârf:	Da
Display grafic:	Da

micro HM-100

Termohigrometru

Termohigrometrul **micro HM-100** este un dispozitiv profesional ușor de folosit pentru măsurători precise ale umidității și temperaturii aerului.

Toate valorile măsurate (%RH și °C sau °F) apar instantaneu și simultan pe ecranul LCD cu iluminare duală.

Evaluează calitatea aerului din incintă, din sistemele de aer condiționat sau starea de ventilație a camerelor de depozitare printr-o simplă apăsare de buton.

micro HM-100 calculează în mod automat temperatura Punctului de Rouă și Condensare; senzorul său capacitiv rezistă la condens și temperaturi ridicate, fiind astfel utilizabil pentru orice aplicație HVAC.

micro HM-100 este livrat într-o cutie de transport din material textil, împreună cu o baterie de 9V.

37438

€ 99.-

Specificații

Sursa de curent:	Baterie de 9V (inclusă)
Afișaj:	Ecran cu iluminare duală 4 1/2
Măsurători:	Umiditate, Temperatură Punct de rouă, Apariție condens
Domeniu pentru umiditate:	0% până la 100% RH
Exactitate pentru măsurarea umidității:	± 2% RH
Domeniu pentru temperatură:	-30°C – 100°C
Exactitate pentru măsurarea temperaturii:	± 0.5 °C
Timp de răspuns:	30 de secunde
Tip sensor:	Capacitiv
Reținere date:	Da
Valori MAX/MIN:	Da
Oprire automată:	Da, după 15 minute (poate fi dezactivată)

micro LM-100 Telemetru Laser

micro LM-100 este un dispozitiv de măsurare a distanței cu unde laser ce oferă măsurători precise pentru distanțe de până la 50 de metri. Deși are dimensiuni reduse, este foarte funcțional!

Adunarea, scăderea, calcularea ariei / volumului, măsurători indirecte și continue sunt ușor accesibile prin tastele predefinite. Rezultatele se citesc ușor pe un ecran LCD luminat.

micro LM-100 are de asemenea un înveliș protector, făcându-l potrivit oricăror condiții de lucru.

micro LM-100 se livrează cu husă pentru transport și două baterii tip AAA.

36158

€ 99.-

micro CA-25 Cameră de inspecție

micro CA-25 este o cameră compactă portabilă pentru inspecție cu un cap obiectiv fix de 17 mm pentru lucrări de inspecție de bază și cu rază de acțiune scurtă.

Dispune de un cap obiectiv din aluminiu de 17 mm.
4 LED-uri ajustabile.

Ieșire video.

Rotirea imaginii digitale cu 180°.

40043

€ 99.-

micro CL-100

Nivelă Laser cu Autoalinieri

RIDGID® micro CL-100 are un preț excelent pentru o nivelă laser în cruce. Se operează de la un singur buton și permite alinierea sau orizontalizarea într-o clipă.

micro CL-100 proiectează instantaneu o rază laser orizontală și una verticală cu o precizie de milimetri și compensează în mod automat abaterile de până la 6°. Poate fi folosit în interior pe o distanță de până la 30 de metri; baza rotativă la 360° necesită un singur reglaj.

Nivela laser micro CL-100 se livrează într-o **cutie rezistentă** din plastic; pachetul standard include ochelarii pentru îmbunătățirea vederii razei laser pe lumină cât și un **trepied cu reglaj vertical**.

38758

€ 99.-

TREPIED GRATUIT
INCLUS!

micro IR-200

Termometru cu Raze Infraroșii

Termometrul non-contact cu raze infraroșii **RIDGID® micro IR-200** permite citirea simplă și precisă a temperaturii suprafețelor, printr-o apăsare de buton. Doar apăsați trăgaciul și îndreptați razele laser ultra precise către suprafața care urmează să fie măsurată.

- Laserul de precizie Clasa II identifică cu ușurință suprafața a cărei temperatură urmează să fie măsurată.
- Raportul de 30 la 1 al distanței față de punctul țintă, asigură o măsurătoare exactă și de la distanțe mai mari.
- Emisivitate reglabilă, pentru măsurători precise ale temperaturii pe orice tip de suprafață.
- Alarmare sonoră și optică pentru valorile înalte și Joase ale temperaturii, situate în afara plajei setate de operator.
- Ecran luminos cu retro-iluminare, care poate fi citit și în zone întunecate.
- Posibilitate de montaj pe trepied, pentru măsurători precise și repetate.

36798

€ 99.-

- DETECTAREA INSTANT A SCURGERILOR DE GAZE
- DETECȚIE TRI-MODE
- AUTO-CALIBRARE & SENZOR INTERSCHIMBABIL

36163

€ 99.-

micro CD-100

Detector de gaze combustibile

micro CD-100 face măsurători simple și rapide pentru identificarea promptă a gazelor combustibile. Instrumentul detectează prezența metanului, propanului, monoxidului de carbon, amoniacului, hidrogenului și a mai multor alte gaze combustibile de la o distanță sigură.

micro CD-100 are un design ergonomic, robust și este dotat cu setări de reglare a sensibilității astfel încât localizează scurgerile de gaz la praguri joase de concentrație. Detecția Tri-Mode oferă operatorului flexibilitatea de a fi alertat vizual, cu alarmă sonoră sau vibrație silențioasă, ajustabilă în funcție de mediul de lucru.

DISTRIBUTOR

Detalii pentru comandă ale întregii game de produse

Cod Produs	Model	Descriere	Greutate (Kg)	Pachet stand.
37423	micro DM-100	Multimetru Digital	0,38	1
37428	micro CM-100	Clește de curent digital	0,30	1
37438	micro HM-100	Termohigrometru	0,20	1
36798	micro IR-200	Termometru cu Raze Infraroșii	0,30	1
36158	micro LM-100	Dispozitiv de măsurare a distanței cu laser	0,20	1
36163	micro CD-100	Detector de gaze combustibile	0,45	1
38758	micro CL-100	Nivelă Laser cu Autoalinieri	0,54	1
40043	micro CA-25	Cameră de inspecție	0,68	1

Pentru gama completă de produse RIDGID®, vă rugăm cereți Catalogul RIDGID sau vizitați RIDGID.com.

* Prețurile sunt valabile până la data de 31-12-2017. Prețurile pot fi schimbate fără o notificare prealabilă. Prețurile NU includ TVA.

RIDGID®

Ridge Tool România
Strada Emerson nr. 4
400641 Cluj Napoca,
România
RIDGID.com

Camil Aliman
Mob.: +4 (0)720 072 588
ridgid.romania@emerson.com
Customer Service România
Tel.: +4 (0)374 423 484

EMERSON™

RIDGID® are o politică de dezvoltare și îmbunătățire constantă a produselor sale și își rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă caracteristicile tehnice sau designul produselor sale.

FY16_1568M_RO