

RIDGID®

Dégorgeoir a tambour K-4310 FXP™



Pour labourer à travers les chantiers les plus difficile

FXP
TECHNOLOGY PLATFORM

Le dégorgeoir a tambour RIDGID® K-4310 FXP™ est le dégorgeoir a tambour RIDGID le plus puissant du marché et assure les meilleures performances de sa catégorie. Mu par la plateforme technologique FXP, ce dégorgeoir à piles assure à la fois la souplesse d'un appareil sans fils et de hautes performances. Son compteur de distance, une première dans l'industrie et un atout non négligeable, indique en temps réel la distance parcourue par le câble le long des conduites de 3" à 10" de diamètre que l'on trouve sur les chantiers résidentiels et commerciaux.

- **Performances** : Le dégorgeoir a tambour le plus puissant de RIDGID est doté d'un moteur à courant continu sans balais d'un régime maximal de 230 t/min.
- **Alimentation** : Son bloc-piles FXP assure de hautes performances de longue durée.
- **Compteur de distance en temps réel** : Ce dispositif mesure la distance parcourue par le câble le long de la conduite d'évacuation.
- **Efficacité** : Son système de changement rapide des tambours facilitent l'installation et le transport de l'appareil.
- **Rapidité** : Le système AUTOFEED® assure un avancement et retrait du câble de l'ordre de 28' (8,5 m) par minute et ce, sans nécessiter d'outillage pour son installation.
- **Connectivité** : L'application RIDGID® Link permet de créer des comptes-rendus de chantier, d'établir des rappels de révision et de gérer l'historique des outils utilisés.



Caractéristiques techniques

- Conduites..... Ø 3" à 6" (câble Ø 5/8")
Ø 4" à 10" (câble Ø 3/4")
- Capacité de tambour 5/8" 100' (30,5 m) de câble Ø 5/8"
- Capacité de tambour 3/4" 125' (38 m) de câble Ø 5/8" (16 mm)
120' (36,6 m) de câble Ø 11/16" (17 mm)
100' (30,5 m) de câble Ø 3/4" (20 mm)
- Portée maximale.....250' (76 m)
- AlimentationBloc-piles RIDGID® FXP
- Type de moteur.....Moteur à courant continu sans balais
- Watts.....810 W
- Ampérage 15 A
- Tension nominale.....54 V (courant continu)
- Régime de rotation à vide.....230 t/min.
- Poids (sans câble)123 lbs. (55,8 kg)
- Poids (avec 100' de câble Ø 5/8")193 lbs. (87,5 kg)
- Poids (avec 100' de câble Ø 3/4").....237 lbs. (107,5 kg)
- Dimensions (poignée repliée) ...37" x 22" x 35" (940 x 559 x 889 mm)
- Commandes.....Interrupteur Marche/Arrêt, commutateur FOR/OFF/REV, pédale pneumatique, levier du système d'avancement automatique AUTOFEED®



*Tambours équipés d'une queue de cochon Ø 5/8" ou Ø 3/4".
Câbles vendus séparément.



Références commerciales

RÉF. CATALOGUE	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	POIDS (lb.) (kg)
73048*	K-4310 FXP	Dégorgeoir a tambour K-4310 FXP 3/4" avec queue de cochon Ø 3/4" (seule), 2 bloc-piles FXP de 8 Ah et chargeur	145,8 66,1
73073*	K-4310 FXP	Dégorgeoir a tambour K-4310 FXP 5/8" avec queue de cochon Ø 5/8" (seule), 2 bloc-piles FXP de 8 Ah et chargeur	138,9 63

*Le kit K 4310 FXP comprend également : une sacoche de curage RIDGID, des gants de curage en PVC, une clé de broche de câble Ø 3/8", un couteau à siphons de 3", une bêche de curage de 1-3/4", un couteau à dents de scie de 3", un couteau double de 2", un couteau double de 3", un couteau double de 4" (lame seule), n couteau double de 6" (lame seule), un mode d'emploi.

Accessoires

RÉF. CATALOGUE	DÉSIGNATION	DESCRIPTION
70788	RB-FXP40	Bloc-piles FXP 4 Ah
70793	RB-FXP80	Bloc-piles FXP 8 Ah
70798	RBC-FXP	Chargeur FXP
73093	—	Tambour K-4310 FXP 3/4" vide
73098	—	Tambour IK-4310 FXP 5/8" vide
73083	—	Ensemble AUTOFEED®
41697	C-100	Câble a âme interne Ø 3/4" x 100'
43647	C-24	Câble a âme interne Ø 5/8" x 100'

Nota : Les références commerciales d'autres câbles et outils pour dégorgeoirs a tambour sont indiquées au site RIDGID.com.

