

TruSense™
HDR



SeeSnake™ TruSense™



TiltSense™



NOWOŚĆ!

Modele **RIDGID® SeeSnake® rM200** z technologią **TruSense®** to najwyższej jakości, wszechstronny i ergonomiczny system kamery dostępny z wybranymi przez Ciebie bębnami serii D2. Zapewnia Ci elastyczność w miejscu pracy w sytuacji, gdy zlecenie wymaga użycia różnych kombinacji przewodu prowadzącego i kamery.

Technologia TruSense®: Technologia TruSense umożliwia dwukierunkową transmisję danych między głowicą kamery i podłączonym monitorem serii CSx z funkcją Wi-Fi. Technologię TruSense cechują zaawansowane czujniki wbudowane w

głowicę kamery, które przekazują cenne informacje o panujących w rurze warunkach.

System kamery rM200 może być używany z każdym monitorem SeeSnake, a jego stacja dokująca umożliwia montaż monitora CS12x oraz CS65xr, jak również CS6x VERSA z dołączonym elementem mocującym Versa dla wygody przenoszenia, użytkowania i przechowywania. Możesz też zamontować urządzenie CSx VIA z funkcją Wi-Fi, aby przeprowadzać inspekcje za pośrednictwem własnego urządzenia mobilnego, bez użycia monitora.

SYSTEM WYMIENNYCH BĘBNÓW

- ▶ Seria bębnów D2 składa się obecnie z bębnów D2A oraz D2B, z których każdy posiada technologię TruSense;
- ▶ System rM200 jest dostępny z wybranym przez Ciebie bębniem D2:
 - Każdy z bębnów można zakupić oddzielnie;
 - Wyposaż się w obydwa; dzięki szybkiej i łatwej wymianie zapewnią Ci elastyczność w miejscu pracy.

PRZENOSZENIE

- ▶ Łatwy w transporcie:
 - gładkie kółka redukują rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń z miejsca pracy;
 - uchwyt do przenoszenia.

ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA

- ▶ Bębny wyposażone są w przewody prowadzące o różnej długości, średnicy, sztywności i z różnymi rodzajami sprężyn;
- ▶ Wybierz bęben, który umożliwi Ci łatwe prowadzenie przez zakręty i kolana.



SPECYFIKACJA:

	rM200A TS	rM200B TS
Zakres średnic rur*	40 do 200 mm (1.5" do 8")	50 do 200 mm (2" do 8")
Masa systemu	16.5 kg (36.3 lb)	17.8 kg (39.2 lb)
Masa bębna	7.4 kg (16.4 lb)	8.7 kg (19.2 lb)
Średnica bębna	43.2 cm (17")	
Rodzaj kamery	Samopoziomująca z technologią TruSense®	
Średnica kamery	25 mm (1")	
Oświetlenie	6 diod LED	
Sonda	Sonda FleXmitter®; 512 Hz	
Rodzaj przewodu prowadzącego	Rury o średnich rozmiarach, Średnia sztywność	Długie odcinki, Rury o dużych średnicach, Najwyższa sztywność
Długość przewodu prowadzącego	61 m (200')	50 m (165')
Średnica przewodu prowadzącego	7.5 mm (0.3")	9 mm (0.35")
Średnica rdzenia przewodu	3.5 mm (0.14")	4.5 mm (0.2")
Minimalny promień zgięcia	70 mm (2.8")	90 mm (3.5")
Sprężyna	Pojedyncza; 316 mm (12.4")	Podwójna, wewnętrzna; 435 mm (17.1")

* Przy zastosowaniu z przewodnikiem 12.5 cm (5")



ZESTAW ZAWIERA:

- ▶ rM200 z jednym (1) bębnem D2 (wybrany)
- ▶ Jeden (1) pojemnik do przechowywania
- ▶ Element mocujący CS6x VERSA
- ▶ Pas na ramię
- ▶ Prowadniki (5)



INFORMACJE DLA ZAMÓWIEŃ:

Nr kat.	Model	Opis	Masa	
			kg	lb.
63658	rM200A	System kamery SeeSnake® rM200A z TruSense; 61 m	16,5	36.3
63663	rM200B	System kamery SeeSnake® rM200B z TruSense; 50 m	17,8	39.2
47163	rM200A & CS6x VERSA	Zestaw SeeSnake® rM200A TS z bębniem D2A, monitorem CS6x VERSA, 1x Akumulator 18 V, 1x Ładowarka, 1x Zasilacz sieciowy, Walizka do przenoszenia	19,2	42.3

DYSTRYBUTOR

BĄDŹMY W KONTAKCIE • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych produktów bez powiadomienia lub zmiany literatury. W celu poznania kompletnej linii produktów Ridge Tool zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Ridge Tool lub na stronę RIDGID.com.

© 2022. Logo firmy RIDGID i logo firmy Emerson są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Emerson Electric Co. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.