

SeeSnake® NANOreel®

Rolă de inspecție

RIDGID®

NOU



RIDGID® SeeSnake® NANOreel® deschide diferite posibilități în inspecția specializată a scurgerilor, oferind tehnologia camerei cu cel mai mic diametru și cel mai flexibil cablu de împingere dintre toate sistemele SeeSnake®. NANOreel vă permite să inspecți o gamă mai largă de aplicații specializate (țevi mici, tuburi, goluri și conducte) pe care sistemele de inspecție convenționale nu le pot inspecta adesea.

Accesorii pentru suport inclus vă permite să configurați NANOreel în poziția optimă pentru stabilitate în timp ce împingeți sau recuperați cablul. NANOreel este compatibil cu orice dispozitiv SeeSnake sau combinați-l cu camera de inspecție portabilă RIDGID micro CA-350(x) RIDGID*.

- ▶ Capul de cameră mic de 15,5 mm cu cablu de împingere ultraflexibil navighează în spații înguste în linii de 25 până la 50 mm (1" - 2").
- ▶ Un accesoriu pentru suport încorporat oferă versatilitate pe teren și stabilitate îmbunătățită cu configurații multiple.
- ▶ Având un design ușor și compact al cutiei de transport, este ușor de transportat pe șantiere și de depozitat între timp.
- ▶ Sonda integrată de 512 Hz permite trasarea și localizarea ușoară a conductelor.

* Camera de inspecție micro CA-350(x) se vinde separat sau în SKU-uri de sistem.

SeeSnake® NANOreel® Rolă de inspecție

RIDGID®

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Model		SeeSnake® NANOreel®
Cameră	Diametru	15.5 mm
	Tip	Fix
Capacitatea liniei		25 mm to 50 mm (1" to 2")
Cablul de împingere	Lungime	25 m (82')
	Diametru	7,2 mm (0.28")
	Raza minimă de îndoire	40 mm (1.5")
Flexibilitatea cablului		Ultra Flex
Sondă		512 Hz, Integrated
Greutate		5,5 kg (12.1 lb.)
Lungime		337 mm (13.3")
Lățime		224 mm (8.8")
Grosime		411 mm (16.2")
Diametrul tamburului		305 mm (12"), Interchangeable

*NANOreel va traversa o țevă dreaptă de 25 mm (1"), dar capacitatea sa de a trece peste curbe de 90 de grade va depinde de materialul și construcția țevilor și a îmbinărilor individuale. Unele fittinguri din îmbinările cu diametru mic vor permite trecerea camerei într-o singură direcție.

INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ:

Nr. catalog	Descriere	Greutate	
		lb.	kg
70038	SeeSnake® NANOreel®, Numai rola	12	5,4
77583	Sistem, NANOreel cu camera de inspecție CA-350	22.4	10,1
77598	Sistem, NANOreel cu cameră de inspecție CA-350x cu Wi-Fi	22.4	10,1

ACCESORII:

Nr. cat.	Descriere
42778	Set de ghidare pentru țevi de 30 mm și 25 mm, cameră de 15 mm, pachet de 2
70723	Kit, conector Slipring cu cablu de 3 m
70718	Kit, adaptor CA-350, conector cu bobină Slipring cu cablu de interconectare de 3 m
67808	Kit, adaptor CA-350 cu mâner de andocare
55903	Camera de inspecție micro CA-350
69758	Accesoriu pentru suport
71498	Conector de rezervă, Slipring
67307	Cablu de interconectare, 3 m



Scanați aici pentru mai multe
informații HQx Live

RIDGID.COM/seesnake



Pentru mai multe detalii vizitați
RIDGID.com/warranty

DISTRIBUITOR



RIDGID® are o politică de dezvoltare și îmbunătățire constantă a produselor sale și își rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă caracteristicile tehnice sau designul produselor sale. Pentru o alegere corectă a produselor companiei Ridge Tool vă rugăm să consultați Catalogul Ridge Tool sau site-ul RIDGID.com.
© 2023. Siglele RIDGID și Emerson sunt mărci înregistrate ale Emerson Electric Co. sau ale filialelor sale în SUA și în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor lor.

RIDGID®

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden,
Belgium
RIDGID.ro

Sorin Danci
Mob.: +4 (0)756 716 861
RIDGID.romania@emerson.com
Customer Service România
Tel.: +4 (0)374 423 484


EMERSON™

FY23 877A_RO