



micro DM-100

.....
Digitaalinen yleismittari
Iskun ja veden kestävä



micro CM-100

.....
Digitaalinen pihtimittari,
monipuolinen, 10 toimintoa



micro HM-100

.....
Ilman lämpötila ja
kosteusmittari

KOKO VALIKOIMA TESTI & MITTALAITTEITA



micro CL-100

Itse tasaava risti-laser



micro LM-100

Laser etäisyysmitta



micro IR-100

Infra-puna lämpömittari



micro CD-100

Palavien kaasujen
ilmaisim

- IP-67 VEDEN & ISKUN KESTÄVÄ
- 11 TOIMINTOA SAMASSA
- TRUE RMS / AUTORANGING

UUSI



37423

€ 99.-

micro DM-100 Digitaalinen yleismittari

RIDGID® micro DM-100 Digitaalinen yleismittari

asettaa uuden standardin vian etsintään sähköisissä ongelmissa! Valmistettu kaksikertaisesti valettuun runkoon, veden pitävyys (1m) IP-67, micro DM-100 on myös iskun kestävä ja suunniteltu käytettäväksi vaativimpiinkin olosuhteisiin

micro DM-100 on **True RMS** ja **AutoRanging** yksikkö, joka tarjoaa tarkan ja nopean mittauksen. Siinä on 11 erilaista sähköistä toimintoa vaihtelulla AC/DC virta ja jännite (1000V) lämmänmittauksiin. micro DM-100 on suunniteltu erityisesti teollisuuden tarpeisiin (CAT III-1000V & 600V) ja se on varustettu suurella taustavalaistulla LCD näytöllä jota on helppo ja selkeä lukea.

micro DM-100 toimitetaan pehmeässä säilytys pussissa, kaksikertaisilla valetuilla johdoilla, K-tyyppin lämpötila anturilla ja 9V paristolla.



Toiminnot & alue

Jännite AC/DC:	400.0mV – 1000V
Virta AC/DC:	400.0μA – 10A
Resistanssi:	400.0Ω – 40.00MΩ
Kapasitanssi:	4.000nF – 200.0 μF
Tajuudet:	9.999Hz – 9.999MHz
Pulssi suhde:	0,1% - 99,9%
Diodi testaus:	1.5V
Jatkuvuus testi:	150Ω
Lämpötila:	-20°C – 760°C

Ominaisuudet

Virtalähde:	9V Paristo (sisältyy)
Näyttö:	4000 pisteen Taustavalaistu LCD
Ylijännite suoja:	CAT III & IV 1000V/600V
Sulakkeet:	2x, 0.5A & 10A- 1000V
Eristys:	Luokka II, kaksikertaiset valetut
IP Luokka:	IP-67 Vesi tiiviys (1m)
Polarity Indication:	Kyllä, Automaattinen
Automaatti virrankatkaisu:	Kyllä, 15 min. jälkeen
AutoRanging:	Kyllä
Manual Ranging:	Kyllä, (napin takana)
True RMS:	Kyllä

- LAAJA KAPASITEETTI JA MITTAUS ALUE
- 10 TOIMINTOA SAMASSA
- AUTORANGING / TRUE RMS

UUSI



37428

€ 99.-

micro CM-100 Digitaalinen pihtimittari

micro CM-100 on True RMS& AutoRanging digitaalinen pihtimittari laajalla kapasiteetilla ja mittausalueella.

Sillä voi mitata maks. 30mm (halkaisijaltaan) kaapeleita aina 1000A AC/DC. lisäksi mitatessa AC/DC micro CM-100 voidaan käyttää kuten yleismittaria 8 eri toiminnolla ja lukea tulokset suurelta taustavalaistulta LCD näytöltä.

Ohut ja kaksikertainen kuminen kuori helppoon yhden käden käyttöön ahtaissakin paikoissa.

micro CM-100 toimetaan: pehmeässä säilytys pussissa, varustettuna kaksinkertaisilla valetuilla johdoilla, K-Tyyppin lämpötila anturilla ja 9V paristolla.



Toiminnot & alue

Jännite AC/DC:	400mV – 600V
Virta AC/DC:	40A – 1000A
Resistanssi:	400Ω – 40MΩ
Kapasitanssi:	4nF – 40mF
Taajuus:	4kHz saakka
Diodi testi:	1.5V
Jatkuvuus testi:	35Ω
Lämpötila:	-40°C – 1000°C

Ominaisuudet

Virtalähde:	9V Paristo (sisältyy)
Näyttö:	4000 pisteen taustavalaistu LCD
Pihdin koko:	Maksimi 30mm kaapeli
Ylijännite suoja:	CAT III 600V
Polarity Indication:	Kyllä, Automaattinen
Automaatti sammutus:	Kyllä, 20 min. jälkeen
AutoRanging:	Kyllä
True RMS:	Kyllä
AC/DC Virta alue:	40A/400A/1000A
Data & Peak Hold:	Kyllä
Pylväsnäyttö:	Kyllä

- HELPOT & TARKAT ILMAN LÄMPÖTILAN JA KOSTEUDEN MITTAUKSET
- KASTEPISTEEN JA MÄRÄN LASKELMAT

UUSI



37438

€ 99.-

micro HM-100 Ilman lämpötila ja kosteusmittari

micro HM-100 Ilman lämpötilan ja kosteuden mittaus ammattimaisesti ja helposti. Molemmat mittaus arvot (% RH ja C/ F) on välittömästi luettavissa selkeältä taustavalaistulta LCD näytöltä.

Sisäilman laadun tarkistaminen, ilmanvaihdon tarkistaminen säilytyksolosuhteiden tarkistaminen nyt vain "napin painalluksen" takana.

micro HM-100 laskee automaattisesti kastepisteen ja märkä lämpötilan koska sen kapasitanssi anturi kestää korkeitakin lämpötiloja, sopii erityisen hyvin Lvi-asennuksiin.

micro HM-100 toimitetaan pehmeässä säilytys pussissa sekä 9V paristolla.



Ominaisuudet

Virtalähde:	9V Paristo (sisältyy)
Näyttö:	4½ Taustavalaistu LCD
Mittaukset:	Ilmankosteus, Lämpötila, Kastepiste, Märkä
Kosteus alue:	0% to 100% RH
Kosteus tarkkuus:	± 2% RH
Lämpötila alue:	-30°C – 100°C
Lämpötila tarkkuus:	± 0.5 °C
Vaste aika:	30 Sekunttia
Sensori tyyppi:	Kapasitanssi
Tietojen lukitseminen:	Kyllä
MAX/MIN Arvot:	Kyllä
Automaatti sammutus:	Kyllä, 15min jälkeen (voidaan poistaa käytöstä)

micro CL-100

Itse tasaava risti-laser

RIDGID® micro CL-100 tarjoaa vastinetta rahoillesi ristilasereiden sarjassa. Toiminnot "yhden napin takana" CL-100 mahdollistaa nopeiden pysty- ja vaakalinjojen tarkistuksen silmänräpäyksessä!

micro CL-100 : ssa on erittäin hyvin näkyvät ja tarkat linjat ja sen voit asettaa jopa 6° vinoon niin se tasa itsensä. Laitteeseen kuuluu 360° kääntyvä jalusta jonka asenna nopeasti työkohteeseen.

micro CL-100 toimitetaan muovisessa säilytys salkussa joka pitää sisällään myös laserin vahvistavat lasit ja kolmijalan ilmaiseksi!



38758

€ 99.-

**KOLMIJALKA SISÄLTYY
HINTAAN!**

micro LM-100

Laser etäisyysmitta

RIDGID® micro LM-100 on kompakti laser etäisyysmittari joka tarjoaa nopean ja tarkan mittauksen jopa 50m asti. Vaikkakin koko on pieni micro LM-100 on suuret ominaisuudet!

Voit laskea mittoja yhteen tai vähentää, mitata alueita/tilavuuksia, ottaa välillisiä mittoja tai jatkuvia mittoja ja tulokset on selkeästi luettavissa taustavalaistulta LCD-näytöltä.

micro LM-100 on suojattu kauttaaltaan kumi pinnoitteella joten se soveltuu käytettäväksi vaativimmissakin olosuhteissa.

micro LM-100 toimitetaan pehmeässä säilytuspussissa sekä 2* AAA paristolla!

36158

€ 99.-

micro IR-100

Infra-puna lämpömittari

Uusi **RIDGID® micro IR-100** tarjoaa yksinkertaisen, nopean ja tarkan tavan mitata lämpötiloja (-50°C - 800°C) vain napin painalluksella. Sinun tarvitsee vain osoittaa kohdetta kaksoispiste laserilla ja laite mittaa lämpötilan keskeltä.

Lämpötilan mittaus on luettavissa heti ja selkeästi taustavalaistulta LCD-näytöltä. Voit valita kerta mittauksen tai jatkuvan mittauksen, micro IR-100 voidaan myös asentaa kolmijalkaan tarkempia mittauksia varten.

micro IR-100 on varustettu M6 mutterilla johon saat kolmijalan kiinni, laite toimitetaan pehmeällä säilytys pussilla ja 9V paristolla.

36153

€ 99.-

- HAVAITSEE VÄLITTÖMÄSTI KAASU VUODOT
- TRI-MODE DETECTION™
- ITSESTÄÄN KALIBROIVA SENSORI

36163

€ 99.-

micro CD-100

Palavien kaasujen ilmaisim

RIDGID® micro CD-100 tarjoaa yksikertaisen ja nopean tavan tunnistaa paikallaolevia palavia kaasuja. Ilmaisim on suunniteltu tunnistamaan metaani, propaani, hiilimonoksidi, ammoniakki, etanoli ja monia muita kaasuja.

micro CD-100 jossa on otetta parantava ja ergonomisesti muotoiltu kahva, säädettävä herkkyys asetukset paikantamaan pieniäkin kaasuvuotoja. Tri-Mode Detection™ antaa mahdollisuuden valita hälytys joko äänellä, näytöllä tai vibraattorilla työkohteen tarpeen mukaan tarjoten näin joustavuutta käyttöön.

MAAHANTUOJA

Täysi tuote linja Tilaus informaatio

Luettelo No.	Malli No.	Kuvaus	Paino (kg)	Vakio määrä
37423	micro DM-100	Digitaalinen yleismittari	0,38	1
37428	micro CM-100	Digitaalinen pihti mittari	0,30	1
37438	micro HM-100	Ilman lämpötila ja kosteusmittari	0,20	1
36153	micro IR-100	Infra-puna lämpömittari	0,30	1
36158	micro LM-100	Laser etäisyysmitta	0,20	1
36163	micro CD-100	Palavien kaasujen ilmaisim	0,45	1
38758	micro CL-100	Itse tasaava risti-laser	0,54	1

Halutessasi täydellisen RIDGID Tool tuote luettelon ota yhteyttä www.RIDGID.eu

*Hinnat voimassa 31.12.2013 saakka. Hintoja voidaan muuttaa. Kaikki hinnat ALV0%

RIDGID

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel.: 0800 918090
Fax: +45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.eu

EMERSON
Commercial & Residential Solutions