

NOUVEAU



Modèles 600-I et 690-I – Filières électroportatives

Les nouvelles filières électroportatives RIDGID sont conçues pour le filetage des tuyaux plus rapidement, plus facilement et plus efficacement. Les modèles 600-I pour tuyaux jusqu'au diamètre 1¼" et 690-I pour tuyaux jusqu'au diamètre 2" correspondent à la nouvelle génération de filières électroportatives RIDGID, elles offrent toutes les fonctionnalités qui apporteront une valeur ajoutée à votre travail quotidien sur chantier.

- Système de fixation rapide afin d'éviter tout problème lors du montage et du démontage de la tête de filetage. (690-I seulement)
- Bras de support avec 2 mors pour une meilleure adhérence et pour augmenter la sécurité pendant le fonctionnement.
- Poignée moulée et profilée offrant un contrôle optimal.
- Cache du jeu de charbon en forme de vis facilitant l'entretien.
- Carter d'engrenage moulé et bâti en plastique renforcé de fibres de verre.
- Action directe des peignes pour un filetage plus rapide et plus facile qu'auparavant.



Caractéristiques

| Modèle | 600-I | 690-I |
|---------------------|---|-----------|
| Capacité | 1/8" à 1 1/4" | 1/8" à 2" |
| Moteur | Universel, réversible | |
| Watts & Voltage | 1020 W (230 V) et 1270 W (115 V) | |
| Vitesse de rotation | 36 RPM (230 V) et 32 RPM (115 V) | |
| Contrôle | Dispositif de verrouillage de sécurité (automatique). Interrupteur d'inversion droite/gauche séparé. | |
| Carter d'engrenage | Aluminium moulé sous pression. | |
| Tête motrice | Tous les axes, roulements à billes et à aiguilles sont montés. Carter d'engrenage à lubrification permanente. | |
| Bâti et poignée | Plastique industriel durable haute résistance renforcé de fibres de verre. | |
| Longueur | 51 cm | 61 cm |
| Poids | 5,7 kg | 9,6 kg |

Information de commande



| Réf. catalogue | Description 600-I | Poids kg | Réf. catalogue | Description 690-I | Poids kg |
|----------------|---|----------|----------------|---|----------|
| 44883 | 230 V Machine nue | 5,7 | 44953 | 230 V Machine nue | 9,6 |
| 44888 | 115 V Machine nue | 5,7 | 44948 | 115 V Machine nue | 9,6 |
| 44898 | 230 V Machine nue (Suisse uniquement) | 5,7 | 44958 | 230 V Machine nue (Suisse uniquement) | 9,6 |
| 44878 | 230 V 1/2 - 1 1/4" avec bras de support et coffret de transport | 14,7 | 44933 | 230 V 1/2 - 2" avec bras de support et coffret de transport | 26 |
| 44903 | 230 V 1/2 - 1 1/4" avec bras de support et coffret de transport (Suisse uniquement) | 14,7 | 44938 | 230 V 1/2 - 2" avec bras de support et coffret de transport (Suisse uniquement) | 26 |
| 44893 | 115 V 1/2 - 1 1/4" avec bras de support et coffret de transport | 14,7 | 44943 | 115 V 1/2 - 2" avec bras de support et coffret de transport | 26 |

Peignes

| (BSPT) British Standard Pipe Taper | 1/8 - 28 | 1/4 - 19 | 3/8 - 19 | 1/2 - 14 | 3/4 - 14 | 1 - 11 | 1 1/4 - 11 | 1 1/2 - 11 | 2 - 11 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|------------|--------|
| Acier carbone DR | 45848 | 45853 | 45858 | 45863 | 45868 | 45873 | 45878 | 45883 | 45888 |

Accessoires

| Réf. catalogue | Description | Poids kg |
|----------------|---|----------|
| 46668 | Coffret de transport 600-I | 5,5 |
| 45923 | Modèle 602 – Bras de support pour 600-I | 1,8 |
| 46673 | Coffret de transport 690-I | 5,5 |
| 45928 | Modèle 692 – Bras de support pour 690-I | 3,4 |



Pour la gamme complète des produits RIDGID®, veuillez consulter notre catalogue ou notre site internet à l'adresse suivante : www.RIDGID.eu.

DISTRIBUTEUR