

SeeSnake® NANOreel® Inspektionstromle

RIDGID®

NYHED!



RIDGID® SeeSnake® NANOreel® åbner op for forskellige muligheder inden for specialiseret afløbsinspektion ved at tilbyde kamerateknologi med den mindste diameter og det mest fleksible skubbekabel af alle SeeSnake®-systemer. NANOreel giver dig mulighed for at inspicere en bredere vifte af specialapplikationer (små rør, slanger, hulrum og ledninger), som konventionelle inspektionssystemer ofte ikke kan inspicere.

Den medfølgende støttefod giver dig mulighed for at indstille NANOreel i den optimale position for stabilitet, mens du skubber eller trækker kablet retur. NANOreel er kompatibel med alle SeeSnake-enheder, og kan kombineres med det håndholdte RIDGID micro CA-350(x) inspektionkamera*.

- ▶ Lille 15,5 mm kamerahoved med ultrafleksibelt skubbekabel navigerer i snævre rum i 25 til 50 mm (1" - 2") rør.
- ▶ En indbygget støttefod giver alsidighed i marken og forbedret stabilitet med flere konfigurationer.
- ▶ Den lette og kompakte bæretaske er nem at tage med på byggepladsen og opbevare undervejs.
- ▶ Integreret 512 Hz sonde gør det nemt at spore og lokalisere rørføring.

* Micro CA-350(x) inspektionkamera sælges separat eller i System SKU'er.

SeeSnake® NANOreel® Inspektionstromle

RIDGID®

SPECIFIKATIONER:

Model nr.		SeeSnake® NANOreel®
Kamera	Diameter	15.5 mm
	Type	Fast
Linjekapacitet		25 mm til 50 mm (1" til 2")
Skubbekabel	Længde	25 m (82')
	Diameter	7,2 mm (0.28")
	Minimum bøjningsradius	40 mm (1.5")
Kabel-fleksibilitet		Ultra Flex
Sonde		512 Hz, integreret
Vægt		5,5 kg (12.1 lb.)
Længde		337 mm (13.3")
Bredde		224 mm (8.8")
Højde		411 mm (16.2")
Tromlediameter		305 mm (12"), Udskiftelig

*NANOreel kan passere et 25 mm (1") lige rør, men dens evne til at passere 90-graders sving afhænger af materialet og konstruktionen af de enkelte rør og samlinger. Nogle fittings i samlinger med lille diameter tillader kun passage af kameraet i én retning.



BESTILLINGSOVERSIGT:

Katalog nr.	Beskrivelse	Vægt	
		lb.	kg
70038	SeeSnake® NANOreel®, kun tromle	12	5,4
77583	System, NANOreel med CA-350 inspektionskamera	22,4	10,1
77598	System, NANOreel med CA-350x inspektionskamera med Wi-Fi	22,4	10,1

EKSTRAUDSTYR:

Katalog nr.	Beskrivelse
42778	30 mm og 25 mm rørføringsæt, 15 mm kamera, pakke med 2 stk.
70723	Sæt, Slipring-stik med 3 m kabel
70718	Sæt, CA-350 Adapter, Slipring Reel Connector m/ 3 m Interconnect-kabel
67808	Sæt, CA-350 Adapter m/dockinghåndtag
55903	micro CA-350 Inspektionskamera
69758	Støttefod
71498	Reserve, Slipring-stik
67307	Forbindelseskabel, 3 m



For ydeligere oplysninger besøg
RIDGID.com/warranty

FORHANDLER



Søg efter mere information
om HQx Live

RIDGID.COM/seesnake



Med forbehold for trykfejl. RIDGID® forbeholder sig retten til at ændre design og specifikation af produkter uden forudgående varsel eller ændring i brochurer. For vort komplette program venligst se RIDGID kataloget eller RIDGID.com.

© 2023. RIDGID and the Emerson logo are registered trademarks of Emerson Electric Co. or its subsidiaries in the U.S. and other countries. All other trademarks belong to their respective holders..

RIDGID®

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel: 80 88 73 55
RIDGID.scandinavia@emerson.com
RIDGID.dk



EMERSON™